Centralus™
通过移动友好型的 Centralus 灌溉管理平台，为 ICC2 和 ACC2 控制器添加基于云的控制和监测功能。
主要优势
ICC2和ACC2控制器基于云的控制和监测
基于浏览器的编程，采用响应式网页设计，可在智能手机、平板电脑和PC设备之间无缝导航
高度安全的云访问
在线交互地图显示，可快速访问和管理控制器
通过任意远程设备即时远程控制
流量监测和报告
ACC2控制器具有内置流量监测和管理功能
ICC2控制器需要通讯模块来支持流量传感器输入。实时查看流量，跟踪历史总流量，通过高流量自动关闭防止水资源浪费和景观侵蚀
警报报告和详细的灌溉历史
重要的警报短信通知到您的移动设备
Wi-Fi、以太网或LTE连接选项
基于控制器位置的多日天气预报，包括自动天气触发防止不必要的灌溉以及最大限度地节水
专业人员管理，具有多级访问权限
将维护团队和控制器安排至管理小组内
运行参数
可在大多数通用浏览器中运行
用于网页的安全网络连接
用户安装选项
基于ET的Solar Sync传感器（每台控制器一个）
与ACC2兼容的流量传感器，包括 Flow-Sync、WFS，及其他经认证的同等产品
与ICC2兼容的流量传感器，包括 Flow-Sync、WFS，及HC流量计（包括有线和无线的）
通讯选项
带 RJ-45 连接的以太网，数据要求低
2.4 GHz（仅限）兼容 Wi-Fi 路由器，802.11 b/g/n 20 MHz
支持的安全协议：WPA/WPA2 个人版（仅限该版）TLS、SSL
与ICC2和ACC2控制器连接的4G LTE蜂窝通讯模块
Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc.,
registered in the U.S. and certain other countries.
https://redesign.hunterindustries.com/cn/irrigation-product/software/centralustm
052624