

G-85-B

Die perfekte Kombination aus Kraft und Leistung

HAUPTVORTEILE

- Vollkreis/einstellbarer Teilkreis (60° bis 360°)
- QuickCheck™ Sektormechanismus
- QuickSet-360 Einstellmechanismus
- Exklusive PressurePort™ Düsentechologie
- Gegenüberliegende Kontur-Düsen möglich
- Edelstahllaufsteiger mit Ratschenmechanismus
- Wassergeschmiertes Getriebe
- Rückhaltehöhe bis zu 2 m Höhenunterschied
- Farbcodierte Düsen mit dualem Abstrahlwinkel: 12 Düsen mit Standard-Austrittswinkel (22,5°) und 9 Düsen mit flachem Austrittswinkel (15°)

MODELL

- Echter Vollkreis und einstellbarer Teilkreis (60° bis 360°)

VARIANTEN

B = Blockregner mit Rückschlagventil bis zu 2 m Höhenunterschied

DÜSENBEREICH

- Nr. 10 bis Nr. 53

DÜSENAUSWAHL

- 12 Düsen mit Standard-Austrittswinkel (22,5°)
- 9 Düsen mit flachem Austrittswinkel (15°)

BETRIEBSDATEN

- Abgaberate: 1,86 bis 13,06 m³/h; 31,0 bis 217,7 l/min
- Wurfweite: 13,1 bis 27,7 m
- Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa
- Druck max.: 10 bar; 1.000 kPa





























G-85B

| | |
|--------------------|---------------------|
| Gesamthöhe | 24,5 cm |
| Aufsteigerhöhe | 9,5 cm |
| Flanschdurchmesser | 13,7 cm |
| Regneranschluss | 1-1/4" Einlass Acme |









TTS-885-/G885-/G85B-DÜSEN LEISTUNGSDATEN* - METRISCH

| Düse | | | Druck | | Wurfweite | Durchfluss | | Niederschlagsrate mm/h | |
|--|-------------------|---|-------|-----|-----------|------------|-------|------------------------|------|
| | | | bar | kPa | m | m³/h | l/min | ■ | ▲ |
| Orange  803603 | 10 ° Hellgrün | Dunkel- grün  315312 | 3,4 | 344 | 11,3 | 2,02 | 33,7 | 15,9 | 18,4 |
| | | | 4,1 | 413 | 11,9 | 2,23 | 37,1 | 15,8 | 18,2 |
| | | | 4,5 | 450 | 12,5 | 2,32 | 38,6 | 14,8 | 17,1 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Orange  803603 | 13 ° Hellblau | Weiß  315314 | 3,4 | 344 | 14,3 | 2,59 | 43,2 | 12,6 | 14,6 |
| | | | 4,1 | 413 | 14,6 | 2,79 | 46,6 | 13,1 | 15,1 |
| | | | 4,5 | 450 | 14,9 | 2,93 | 48,8 | 13,1 | 15,2 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Orange  803603 | 15 ° Weiß | Weiß  315314 | 3,4 | 344 | 15,9 | 2,93 | 48,8 | 11,7 | 13,5 |
| | | | 4,1 | 413 | 15,9 | 3,29 | 54,9 | 13,1 | 15,1 |
| | | | 4,5 | 450 | 16,2 | 3,38 | 56,4 | 13,0 | 15,0 |
| | | | 4,8 | 482 | 16,2 | 3,52 | 58,7 | 13,5 | 15,6 |
| | | | 5,5 | 551 | 16,5 | 3,75 | 62,5 | 13,8 | 16,0 |
| Orange  803603 | 18 ° orange | Hellgrün  315313 | 3,4 | 344 | 17,4 | 3,77 | 62,8 | 12,5 | 14,4 |
| | | | 4,1 | 413 | 17,7 | 4,04 | 67,4 | 12,9 | 14,9 |
| | | | 4,5 | 450 | 18,0 | 4,23 | 70,4 | 13,1 | 15,1 |
| | | | 4,8 | 482 | 18,3 | 4,41 | 73,4 | 13,2 | 15,2 |
| | | | 5,5 | 551 | 18,6 | 4,66 | 77,6 | 13,5 | 15,6 |
| Orange  803603 | 20 ° Hellbraun | Hellgrün  315313 | 3,4 | 344 | 18,0 | 4,07 | 67,8 | 12,6 | 14,5 |
| | | | 4,1 | 413 | 18,6 | 4,43 | 73,8 | 12,8 | 14,8 |
| | | | 4,5 | 450 | 18,9 | 4,50 | 75,0 | 12,6 | 14,5 |
| | | | 4,8 | 482 | 19,2 | 4,68 | 78,0 | 12,7 | 14,7 |
| | | | 5,5 | 551 | 19,5 | 5,02 | 83,7 | 13,2 | 15,2 |
| Orange  803603 | 23 ° Grün | Hellgrün  315313 | 3,4 | 344 | 19,8 | 4,59 | 76,5 | 11,7 | 13,5 |
| | | | 4,1 | 413 | 20,1 | 5,02 | 83,7 | 12,4 | 14,3 |
| | | | 4,5 | 450 | 20,4 | 5,43 | 90,5 | 13,0 | 15,0 |
| | | | 4,8 | 482 | 20,4 | 5,50 | 91,6 | 13,2 | 15,2 |
| | | | 5,5 | 551 | 21,0 | 5,88 | 98,0 | 13,3 | 15,4 |
| Rot  803602 | 25 ° Blau | Grün  315310 | 4,5 | 450 | 21,6 | 6,43 | 107,1 | 13,7 | 15,8 |
| | | | 4,8 | 482 | 21,9 | 6,66 | 110,9 | 13,8 | 16,0 |
| | | | 5,5 | 551 | 22,3 | 7,16 | 119,2 | 14,5 | 16,7 |
| | | | 6,2 | 620 | 22,6 | 7,59 | 126,4 | 14,9 | 17,2 |
| | | | 6,9 | 689 | 22,9 | 8,04 | 134,0 | 15,4 | 17,8 |
| Rot  803602 | 33 ° Grau | Grün  315310 | 4,5 | 450 | 21,9 | 6,95 | 115,8 | 14,4 | 16,7 |
| | | | 4,8 | 482 | 22,3 | 7,18 | 119,6 | 14,5 | 16,7 |
| | | | 5,5 | 551 | 22,9 | 7,70 | 128,3 | 14,7 | 17,0 |
| | | | 6,2 | 620 | 23,5 | 8,13 | 135,5 | 14,8 | 17,0 |
| | | | 6,9 | 689 | 24,1 | 8,61 | 143,5 | 14,8 | 17,1 |
| Rot  803602 | 38 ° Rot | Grün  315310 | 4,5 | 450 | 23,2 | 7,93 | 132,1 | 14,8 | 17,1 |
| | | | 4,8 | 482 | 23,8 | 8,22 | 137,0 | 14,5 | 16,8 |
| | | | 5,5 | 551 | 24,4 | 8,88 | 148,0 | 14,9 | 17,2 |
| | | | 6,2 | 620 | 25,0 | 9,36 | 156,0 | 15,0 | 17,3 |

| 6,9 | 689 | 25,6 | 9,88 | 164,7 | 15,1 | 17,4 | | | |
|---|-----------------------|---|------|-------|------|-------|-------|------|------|
| Rot  803602 | 43 • Dunkel- braun | Grün  315310 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4,8 | 482 | 24,7 | 9,36 | 156,0 | 15,4 | 17,7 |
| | | | 5,5 | 551 | 25,3 | 9,88 | 164,7 | 15,4 | 17,8 |
| | | | 6,2 | 620 | 26,2 | 10,49 | 174,9 | 15,3 | 17,6 |
| | | | 6,9 | 689 | 27,1 | 11,06 | 184,3 | 15,0 | 17,4 |
| Dunkel- rot  803601 | 48 • Dunkel- grün | Dunkel- grün  315312 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 4,8 | 482 | 25,3 | 10,52 | 175,3 | 16,4 | 19,0 |
| | | | 5,5 | 551 | 25,9 | 10,99 | 183,2 | 16,4 | 18,9 |
| | | | 6,2 | 620 | 27,1 | 11,74 | 195,7 | 16,0 | 18,4 |
| | | | 6,9 | 689 | 27,7 | 12,38 | 206,3 | 16,1 | 18,6 |
| Dunkel- rot  803601 | 53 • Dunkel- blau | Dunkel- grün  315312 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 4,8 | 482 | 26,5 | 11,52 | 191,9 | 16,4 | 18,9 |
| | | | 5,5 | 551 | 27,1 | 12,06 | 201,0 | 16,4 | 18,9 |
| | | | 6,2 | 620 | 28,0 | 12,81 | 213,5 | 16,3 | 18,8 |
| | | | 6,9 | 689 | 28,7 | 13,54 | 225,6 | 16,5 | 19,0 |

Hinweis: Düsen-Blindstopfen (P/N 315300) in der Rückseite des Düsengehäuses installiert.

Düsen 10 bis 20 und Flachstrahl-Düsen ab Sommer 2013 erhältlich.

| P/N | Lichtfarbe | Profil | 4,5 Bar | | 5,5 Bar | |
|--------|----------------|---|---------|------|---------|------|
| | | | Meter | L/M | Meter | L/M |
| 803604 | Pfirsichfarben |  | 7,6 | 12,9 | 8,2 | 14,8 |
| 803603 | orange |  | 8,5 | 14,4 | 8,8 | 15,9 |
| 803602 | Rot |  | 9,4 | 15,9 | 10,1 | 17,0 |
| 803601 | Dunkelrot |  | 10,4 | 17,4 | 11,0 | 18,5 |
| 315314 | Weiß |  | 11,3 | 10,6 | 11,6 | 11,0 |
| 315313 | Hellgrün |  | 12,8 | 16,3 | 13,4 | 17,8 |
| 315310 | Grün |  | 14,0 | 19,7 | 14,6 | 21,6 |
| 315312 | Dunkel- grün |  | 14,9 | 29,9 | 15,5 | 33,3 |

GEGENÜBERLIEGENDE KONTUR-DÜSEN



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://redesign.hunterindustries.com/de/irrigation-product/golf-rotors/g-85-b-052824>