

HC

Sterownik HC to ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań przydomowych, umożliwiające inteligentne oszczędzanie wody i zdalne zarządzanie nawadnianiem.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji: 6 lub 12 (modele stałe, wewnętrzne)
- Standardowa opcja programowania obejmuje 6 niezależnych programów nawadniania i 6 czasów startu dla każdego programu
- Zaawansowana opcja programowania zapewnia programowanie sekcyjne z maksymalnie 6 dostępnymi czasami startu
- Maksymalnie 24-godzinny czas pracy sekcji zapewnia elastyczność w przypadku sekcji o mniejszym przepływie
- 2 wejścia czujników dostępne do użytku z czujnikami typu Klik i przepływomierzem HC
- Wyjścia sekcji można również wykorzystać do aktywacji przełącznika pompy lub zaworu głównego
- Obsługa Wi-Fi umożliwiająca szybkie połączenie z oprogramowaniem Hydrawise
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cm do łatwego programowania z poziomu panelu sterowania
- Wbudowany czujnik natężenia prądu wykrywający awarie przewodów (wyłącznie modele 12-sekcyjne)



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

- Napięcie wejściowe transformatora: 120 V AC lub 230 V AC
- Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Zgodność z routerem Wi-Fi (tylko 2,4 GHz), 802,11 b/g/n, 20 MHz
- Obsługiwane protokoły bezpieczeństwa: WPA/WPA2 Personal i Enterprise, TLS
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://redesign.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/hydrawise/hc>
052724