

# خوادم HUNTER الميدانية

تجعل هذه الأجهزة عالية الأداء من السهل الاتصال مباشرة بوحدات التحكم ACC2 و ICC2 من Hunter من مراكز الأوامر المركزية.

## الميزات الأساسية

- الخادم الميداني لبروتوكولات BACnet و Modbus و RESTful API وأكثر من 120 بروتوكول تشغيل تلقائي آخر
- ما يصل إلى 3000 نقطة بيانات مع وثائق كاملة وبرنامج بإصدار تجريبي مع اتفاقية ترخيص Hunter
- يدمج وحدات التحكم مباشرة في تطبيقات SCADA و Smart City و BMS
- يسمح بالوصول الكامل لجميع أوامر وتقارير وميزات وحدة التحكم من برنامج تكامل العميل
- لا يتطلب اتصالاً بالإنترنت أو برنامج تحكم آخر مملوك لجهة أخرى
- مقابس RJ-45 × 2 لوصلات النظام ووحدة التحكم
- 1 × RS-485 و 1 × RS-485/RS-232
- دعامة تركيب قضيب DIN مضمنة
- صنع في الولايات المتحدة الأمريكية



## خادم Hunter الميداني

الارتفاع: 10.2 سم  
العرض: 2.8 سم  
العمق: 6.8 سم



## وصلات الخادم الميداني

## مواصفات التشغيل

- السلسلة (عزل جلفاني): 1 × RS-485 و 1 × RS 485/RS-232
- البلود: 9600، 19200، 38400، 57600، 76800، 115000
- الإيثرنت: 2 × 10/100BaseT، MDIX، DHCP
- درجة حرارة التشغيل: -20° مئوية إلى 70° مئوية
- الرطوبة النسبية: 10% إلى 95% دون تكاثف RH

## جدول طرازات خوادم HUNTER الميدانية

الموديل	الوصف
FS-3000	الخادم الميداني، 3000 نقطة بيانات
FS-1000	الخادم الميداني، 1000 نقطة بيانات