

ICC2

Αυτό το ευέλικτο σύστημα ελέγχου μπορεί να λειτουργήσει με οποιονδήποτε συνδυασμό συμβατικών εξόδων, εξόδων συστήματος EZDS δίκλωνου καλωδίου ή εξόδων βαλβίδας ασύρματης σύνδεσης με την επιλογή αναβάθμισης σε έλεγχο Centralus™ στο cloud.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Αριθμός στάσεων:
 - Συμβατικό: 8 έως 38 (πλαστικό), 8 έως 54 (μεταλλικό και βάθρο)
 - Με δίκλωνο EZDS: έως 54 (όλες οι επιλογές κουτιού)
 - Με βαλβίδα ασύρματης σύνδεσης (WVL): έως 54 (όλες οι επιλογές κουτιού)
- 4 προγράμματα αυτόματης άρδευσης, με 8 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα και χρόνους εκτέλεσης 12 ωρών ανά σταθμό
- Οποιαδήποτε 2 προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της άρδευσης
- 1 είσοδος αισθητήρα διαθέσιμη για χρήση με αισθητήρα Solar Sync™ ή οποιουδήποτε αισθητήρες Klik
- 1 είσοδος αισθητήρα ροής διαθέσιμη με τις μονάδες επικοινωνίας Centralus
- 1 έξοδος P/MV για ρελέ εκκίνησης αντλίας και ενεργοποίηση κύριας βαλβίδας
- Με δυνατότητα αναβάθμισης σε λογισμικό Centralus για επιλογές κεντρικού ελέγχου μέσω Διαδικτύου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Είσοδος μετασχηματιστή: 120/230 VAC
- Έξοδος μετασχηματιστή (24 VAC): 1,4 A
- Έξοδος στάσης (24 VAC): 0,56 A
- Είσοδος P/MV (24 VAC): 0,56 A
- Εγκρίσεις: Στηρίγματα τοίχου IP55 (για εξωτερικούς χώρους), Πλαστικό βάθρο IP24, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Περίοδος εγγύησης: 5 χρόνια

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Επικοινωνίες WIFIKIT, LANKIT ή CELLKIT για έλεγχο Centralus μέσω cloud
- Συμβατό με τον αισθητήρα Flow-Sync™ της Hunter και το ροόμετρο HC για παρακολούθηση ροής και δυνατότητες διακοπής λειτουργίας υψηλής ροής μέσω του λογισμικού Centralus
- SCADA/αυτοματισμός συμβατός με BACnet, Modbus και άλλα πρωτόκολλα μέσω διακομιστών πεδίου της Hunter
- Συμβατό με τηλεχειριστήρια ROAM και ROAM XL

ICC2

Μοντέλο	Περιγραφή
12C-800-PL	Μοντέλο βάσης 8 στάσεων, πλαστικό εξωτερικού χώρου επιτοίχιο
12C-800-M	Βασικό μοντέλο 8 στάσεων, γκρι μεταλλικό εξωτερικού χώρου, επιτοίχιας τοποθέτησης
12C-800-SS	Βασικό μοντέλο 8 θέσεων, ανοξείδωτο ατσάλι, επιτοίχιας τοποθέτησης
12C-800-PP	Βασικό μοντέλο 8 θέσεων, πλαστικό βάθρο
ICC-FPUP2	Κιτ μετασκευής ICC2 για γνήσιους προγραμματιστές ICC
ICC-PED	Γκρι βάθρο για τοποθέτηση μεταλλικού προγραμματιστή
ICC-PED-SS	Βάθρο από ανοξείδωτο χάλυβα για τοποθέτηση προγραμματιστή από ανοξείδωτο χάλυβα
ICC-PWB	Προαιρετική κάρτα καλωδίωσης βάθρου για μεταλλικά βάρθρα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ/ΜΟΔΥ ΣΕΙΡΑΣ ICC2

Μοντέλο	Περιγραφή
ICM-400	Μονάδα με βύσμα 4 στάσεων με βελτιωμένη καταστολή υπερτάσεων
ICM-800	Μονάδα με βύσμα 8 στάσεων με βελτιωμένη καταστολή υπερτάσεων
ICM-2200	Μονάδα επέκτασης 22 στάσεων (μία ανά προγραμματιστή)

Δείτε το λογισμικό Centralus σήμερα στη διεύθυνση centralus.hunterindustries.com



Πλαστικό

Ύψος: 30,5 cm
Πλάτος: 35 cm
Βάθος: 12,7 cm

Μέταλλο

(γκρι ή ανοξείδωτο ατσάλι)
Ύψος: 40,6 cm
Πλάτος: 33 cm
Βάθος: 12,7 cm



Μεταλλικό βάθρο

(γκρι ή ανοξείδωτο ατσάλι)
Ύψος: 91,4 cm
Πλάτος: 29,2 cm
Βάθος: 12,7 cm




Πλαστικό βάθρο

Ύψος: 99 cm
Πλάτος: 61 cm
Βάθος: 43 cm

Συμβατό με:



WVL Βαλβίδα
ασύρματης
σύνδεσης



Σύστημα
αποκωδικοποιητή
EZ



Αισθητήρας
Solar Sync™



Smart WaterMark

Αναγνωρισμένο ως υπεύθυνο εργαλείο εξοικονόμησης νερού όταν χρησιμοποιείται με αισθητήρα Solar Sync