

HDL-COP (16 MM)

A réz betét csökkenti a gyökér benövésének kockázatát a Hunter a csepegtető csövekbe.

FŐBB ELŐNYÖK

- A réz-oxid (Cu₂O) egybeöntött csepegtető testek háromszoros védelmet biztosítanak a gyökerek behatolása ellen
- Hosszú távú, biztonságos, nem szivárgó megoldás
- A lassan leeresztő visszacsapó szelepes (CV) csepegtető testek megakadályozzák az alsó szinteknél a tócsák keletkezését és fokozzák a rendszer hatékonyságát
- A nyomáskompenzált csepegtető testek folyamatos vízkijuttatást biztosítanak a cső egész hosszában
- A légbeszívó megakadályozza, hogy a csepegtető testekbe szennyeződés kerüljön
- A színes csíkok révén könnyen azonosítható az átfolyó vízmennyiség
- Az UV stabilitás megnöveli a termékek élettartamát
- A feszesen bevont tekercsek sértetlenek maradnak, ezzel a telepítés egyszerűvé és gyorsá válik
- Többszörös bemeneti szűrés és széles turbulens labirintus gondoskodik a csúcsminőségről
- A csepegtető test nagyméretű kimeneti kamrája, valamint a megerősített gát megakadályozza a gyökerek és a szennyeződés bejutását

MŰSZAKI ADATOK

- Csepegtető testek távolsága: 30 cm, 45 cm
- Csövek méretei: 16,0 mm × 13,8 mm (külső × belső átmérő)
- Falvastagság: 1,2 mm
- Membrán: Szilikon

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Kapható vízhozam: 2,1 és 3,4 l/óra
- Ajánlott nyomástartomány: 1,0 - 4,2 bar; 100 - 420 kPa
- Ajánlott vízszűrés minimum 120 mesh (125 µm)
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év (további 2 év környezeti hatás okozta szakadásra)
- A gyökérbehatolásra nem vonatkozik a jótállás

| HDL-COP | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------|
| Modell | Vízhozam | Osztástávolság | Hossz |
| HDL-22-30-400-COP | 2,1 l/óra | 30 cm | 400 m |
| HDL-22-45-400-COP | | 45 cm | 400 m |
| HDL-34-30-400-COP | 3,4 l/ó | 30 cm | 400 m |
| HDL-34-45-400-COP | | 45 cm | 400 m |

Megjegyzés: Bár a réz használata nem zárja ki teljes mértékben a gyökérbehatolás lehetőségét, de a megfelelő öntözési ütemtervvel párosítva bizonyítottan csökkenti a gyökerek behatolását.



HDL-COP



A csőtekercs műanyag fóliába csomagolva



HUNTER CSEPEGTETŐ CSŐ SZÍNKÓDOK


A CSÍK SZÍNE

- 2,1 l/ó - szürke
- 3,4 l/ó - fekete

A CSŐ SZÍNE

- HDL-COP -
Nyomáskiegyenlítő, föld színű, rézzel egybeöntött csepegtető testek, lassú visszacsapó szeleppel

Kompatibilis:



Soil-Clik™
Érzékelő



Eco-Indikátor



PLD
Szerelvények