



- 01 **Robusto:** Retorno automático do arco e engrenagens indestrutíveis previnem danos provenientes de vandalismo
- 02 **Versátil:** Círculo parcial e total em um único modelo, de 50° a 360°
- 03 **Eficiente:** Válvula anti-dreno incorporada economiza água

I-25 DESEMPENHO DO ROTOR

Este Rotor Resistente Consegue Aguentar Qualquer Trabalho Comercial

O I-25 faz o trabalho com potência, eficiência e confiabilidade de classificação comercial. Com um raio de alcance robusto de 11,9 a 21,6 m, este rotor pode ser utilizado numa variedade de aplicações e ambientes. A sua construção compacta e muito duradoura inclui uma torre central escamoteável de aço inoxidável opcional para uma resistência excepcional. Com uma garantia de 5 anos, o I-25 Ultra também dispõe de opções para identificação de águas residuais e giro de alta velocidade. É incorporada uma válvula anti-dreno de série e possui um grande leque de bocais de alto desempenho. Eficiente, resistente e construído para durar, os rotores I-25 da Hunter trabalham arduamente todos os dias para que você não tenha de trabalhar.

I-25 CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

Características

- Modelos: 10 cm, 15 cm
- Modelos de êmbolo de aço inoxidável: 10 cm, 15 cm
- Definição do arco: 50 a 360 graus
- Tampa de borracha instalada na fábrica
- Ajuste do arco na tampa de borracha
- Mecanismo de verificação rápida do arco
- Mecanismo de engrenagem lubrificado por água
- Opções de bocais: 12
- Modelos de bocais: n.º 4 ao n.º 28
- Período de garantia: 5 anos

Especificações

- Raio: 11,9 a 21,6 m
- Vazão: 0,82 a 7,24 m³/h; 13,6 a 120,7 l/min
- Pressão de serviço recomendada: 2,5 a 7,0 bar; 250 a 700 kPa
- Intervalo de pressão de funcionamento: 2,5 a 6,9 bar; 250 a 690 kPa
- Taxas de precipitação: 15 mm/h aprox.
- Trajetória do bocal: 25 graus

Modelo

I-25-04

Altura Total: 20 cm
 Altura de Elevação: 10 cm
 Diâmetro Exposto: 5 cm
 Tamanho da rosca: 1" BSP



I-25-06

Altura Total: 20 cm
 Altura de Elevação: 10 cm
 Diâmetro Exposto: 5 cm
 Tamanho da rosca: 1" BSP



I-25 (PLÁSTICO) - ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Funções Padrão	3	Opções de Funções	4	Opções de Bocais
	I-25-04 = Escamoteável de 10 cm I-25-06 = Escamoteável de 15 cm		Arco ajustável, êmbolo de plástico, válvula antidreno e 5 bocais		B = Roscas de entrada BSP R = ID de água residual		#4 a #28 = Número do bocal instalado de fábrica

I-25 (AÇO INOXIDÁVEL) - ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Funções Padrão	3	Opções de Funções	4	Opções de Bocais
	I-25-04-SS = Escamoteável de 10 cm I-25-06-SS = Escamoteável de 15 cm		Arco ajustável, êmbolo de aço inoxidável, válvula antidreno e 5 bocais		B = Roscas de entrada BSP R = ID de água residual HS = Alta velocidade HS-R = Alta velocidade e ID de água residual		#4 to #28 = Número do bocal instalado de fábrica

Exemplos:

I-25-04 - B = Escamoteável de 10 cm, arco ajustável, rosas de entrada BSP

I-25-04-SS - R - B - 18 = Escamoteável de 10 cm, arco ajustável, êmbolo de aço inoxidável, ID de água residual, rosas de entrada BSP e bocal #18

I-25-06-SS - B = Escamoteável de 15 cm, arco ajustável, êmbolo de aço inoxidável, rosas de entrada BSP

Website hunterindustries.com | **Serviços Técnicos** SuporteTecnico@hunterindustries.com

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de clientes da Hunter por muitos anos.


 Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries