

Sfrutta i vantaggi di un impianto di irrigazione fuori terra controllato da smartphone, per accedere più facilmente al rubinetto.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di zone:
 - 1 o 2 (modelli fissi)
- Timer per rubinetti a batteria con controllo Bluetooth®
- Uno smartphone può gestire una quantità illimitata di programmatori
- Tempi di irrigazione da 1 secondo a 24 ore con 4 diversi orari di partenza
- La Modalità Ciclo ripete l'irrigazione per un tempo sempre uguale con intervalli definiti dall'utente, ideale per impianti a goccia o per la germinazione dei semi
- Può sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare, ideale per i mercati con irrigazione stagionale
- Irrigazione manuale con pulsante, per un avvio rapido senza smartphone
- Chiusura automatica dell'acqua dopo un'ora per evitare sprechi
- La luce a LED di avviso per batteria scarica lampeggia quando la batteria è da sostituire
- Pile alcaline incluse per un'installazione più veloce
- Include un raccordo rapido maschio

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Due pile alcaline AA da 1,5 V (incluse)
- Portata: da 1,9 a 2,271 L/H
- Pressione consigliata: da 0,5 a 8 bar (da 50 a 800 kPa)
- Vedere la tabella della perdita di carico
- Bluetooth 4.0/4.2 (BLE)
- Omologazioni: plastica IPX6 (esterni), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Periodo di garanzia: 2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APP

- iOS® 9.0 o versioni superiori, Android™ 4.4 o versioni superiori
- Distanza di comunicazione massima: 10 m
- Per tutte le funzionalità dell'app, vedere hunter.info/BTT

BTT	
Modello	Descrizione
BTT-101	Timer da rubinetto Bluetooth (1 zona), filetti BPS da 1" e 3/4", raccordo rapido maschio
BTT-201	Timer da rubinetto Bluetooth (2 zone), filetti BPS da 1" e 3/4", raccordo rapido maschio

ACCESSORI BTT	
Modello	Descrizione
BTT-LOC	Adattatore BTT per ala gocciolante da 16-18 mm
PRLG203FH3MH	Regolatore di pressione da 1,4 bar (140 kPa), filetto da 3/4"
PRLG253FH3MH	Regolatore di pressione da 1,7 bar (170 kPa), filetto da 3/4"
PRLG303FH3MH	Regolatore di pressione da 2 bar (200 kPa), filetto da 3/4"
PRLG403FH3MH	Regolatore di pressione da 2,8 bar (280 kPa), filetto da 3/4"

Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hunter Industries è concesso in licenza. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e altri paesi ed è concesso in licenza. Android è un marchio registrato di Google LLC.



BTT-101
 Diametro di ingresso: 3/4" e 1"
 Diametro di uscita: 3/4"
 Altezza: 16,8 cm
 Larghezza: 12 cm
 Profondità: 6 cm



BTT-201
 Diametro di ingresso: 3/4" e 1"
 Diametro di uscita: 3/4"
 Altezza: 15,7 cm
 Larghezza: 13,5 cm
 Profondità: 7,6 cm



BTT-LOC
 (facoltativo)
 Diametro di ingresso: 3/4"
 Diametro di uscita: ala gocciolante da 16-18 mm
 Altezza: 7 cm
 Larghezza: 3 cm




Regolatore di pressione
 (facoltativo)
 Diametro di ingresso: 3/4"
 Diametro di uscita: 3/4"
 Altezza: 7 cm
 Larghezza: 4 cm

BTT



Per controllare le applicazioni di irrigazione a goccia con BTT, usare l'adattatore per ala gocciolante BTT-LOC che collega il BTT agli impianti HDL in superficie e interrati.

Compatibile con:



Ala gocciolante HDL