




BUBBLER NOZULLARI

Basıncı dengeleyen Bubbler Nozulları ile giriş basıncından bağımsız olarak sabit bir debi sağlayın.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Herhangi bir basınçta sabit debi için basınç dengeleme özelliği
- Ekili alanların derin kök sulaması için tasarlanmıştır
- Pro-Spray ile kullanım için dişli nozul
- Garanti süresi: 2 yıl

ÇOK AKIŞLI BUBBLER NOZULLAR PERFORMANS VERİLERİ

Açı	Model	Debi		Atış mesafesi m
		m ³ /sa	l/dk	
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Notlar:

Tipik aralık 0,6 ila 1,2 m. Debiler 1,0 ile 4,8 bar; 100 ile 480 kPa arasındaki basınçlar için gösterilmiştir.



MSBN Montajlı PROS-04

Hunter Bubbler Nozulları ile Pro-Spray'in bir arada kullanıldığı bu model, basınç regüleli bubbler'in sulama hassasiyeti sağlamanın yanında geri çekildiğinde ortada görünmeme avantajını birleştirmiştir.

Çok Akışlı Bubbler



ÇOK AKIŞLI BUBBLER NOZULLARI



MSBN-25Q
Debi: 0,06 m³/sa;
0,9 l/dk



MSBN-50Q/50H
Debi: 0,11 m³/sa;
1,9 l/dk




MSBN-10H/10F
Debi: 0,23 m³/sa;
3,8 l/dk



MSBN-20F
Debi: 0,45 m³/sa;
7,6 l/dk


PCN PERFORMANS VERİLERİ

	Model	Debi		Desen Türü
		m ³ /sa	l/dk	
	25	0,06	0,9	Damlama
	50	0,11	1,9	Damlama
	10	0,23	3,8	Şemsiye
	20	0,46	7,6	Şemsiye

Notlar:

Tipik aralıklandırma 0,3 ila 0,9 m arasındadır. Debiler 1,0 ile 4,8 bar; arasındaki basınçlar için gösterilmiştir.

PCN



PCN BUBBLER NOZULLARI



PCN-25
Debi: 0,06 m³/sa;
0,9 l/dak



PCN-50
Debi: 0,11 m³/sa;
1,9 l/dak



PCN-10
Debi: 0,23 m³/sa;
3,8 l/dak



PCN-20
Debi: 0,46 m³/sa;
7,6 l/dk

5-CST-B BUBBLER NOZULU PERFORMANS VERİLERİ

	Basınç		Atış mesafesi m	Debi	
	bar	kPa		m ³ /sa	l/dk
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



ÇİFT SERPİNTİLİ BUBBLER NOZULU



5-CST-B