


# INUNDADORES

Asegure un flujo constante sin importar la presión mediante inundadores de superficie autocompensantes.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Autocompensantes para un caudal de agua constante a cualquier presión
- Diseñadas para el riego en profundidad de zonas plantadas
- Entrada con rosca de 1/2" para su instalación sencilla en un vástago de 1/2"
- Período de garantía: 2 años

### PCB (INUNDADORES CON COMPENSACIÓN DE PRESIÓN) - DATOS DE RENDIMIENTO

Modelo	CAUDAL		Patrón Tipo	
	m³/h	l/min		
	25	0,06	0,9	Goteo
	50	0,11	1,9	Goteo
	10	0,23	3,8	Paraguas
	20	0,45	7,6	Paraguas

#### Notas:

Espaciado típico de 0,6 a 1,2 m. Caudales mostrados para presiones entre 1 y 4,8 bares, 100 y 480 kPa.

PCB



### INUNDADORES AUTOCOMPENSANTES




PCB



PCB-R

### AFB (INUNDADOR DE CAUDAL REGULABLE) - DATOS DE RENDIMIENTO

Modelo	CAUDAL		Patrón Tipo	
	m³/h	l/min		
	AFB	< 0,45	< 7,6	Goteo/Paraguas

AFB



### INUNDADOR DE CAUDAL REGULABLE



AFB