

المرشحات ومنظمات المرشحات

اختر المرشحات ومنظمات المرشحات الصلبة المتضمنة مصافي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحقيق أقصى أداء.

الميزات الأساسية

- HFR-075 (منظم مرشح Hunter)
 - يعمل المرشح والمنظم المدمجان معاً على تقليل مساحة صندوق المحابس المطلوبة
 - يوفر منظم Senninger تنظيمًا دقيقًا لحماية النظام من الضغط العالي
 - 150 حاجز شبكي (100 ميكرون) من الفولاذ المقاوم للصدأ لسنوات من الترشيح الموثوق
 - يغطي نطاق التدفق الواسع معظم تطبيقات الري بالتنقيط
- HY-075 (مرشح Y من Hunter)
 - 150 حاجز شبكي (100 ميكرون) من الفولاذ المقاوم للصدأ لسنوات من الترشيح الموثوق
 - يغطي نطاق التدفق الواسع معظم تطبيقات الري بالتنقيط



25-HFR-075

40-HFR-075

الارتفاع: 18 سم
العرض: 7 سم
الطول: 16 سم
مدخل ¼ بوصة X مخرج ¼ بوصة



HY-075

الارتفاع: 15 سم
العرض: 7 سم
الطول: 13 سم

مواصفات التشغيل

- HFR-075
 - تنظيم الضغط: 1.7 أو 2.8 بار؛ 170 أو 280 كيلوباسكال
 - التدفق: 2 إلى 55 لتر/دقيقة
 - ضغط التشغيل: 1.4 إلى 8.0 بار؛ 140 إلى 800 كيلوباسكال
 - درجة حرارة التشغيل: حتى 66° م
- HY-075
 - التدفق: ما يصل إلى 75 لتر/دقيقة
 - ضغط التشغيل: حتى 8.0 بار؛ 800 كيلوباسكال
 - درجة حرارة التشغيل: حتى 66° م
 - فترة الضمان: سنتان

محبس PCZ-101 مُركب في صندوق متعدد الأغراض



مرشحات HUNTER

الموديل	الوصف
HFR-075-25	منظم مرشح، مدخل/مخرج ¼ بوصة، 1.7 بار؛ 170 كيلوباسكال
HFR-075-40	منظم مرشح، مدخل/مخرج ¼ بوصة، 2.8 بار؛ 280 كيلوباسكال
HY-075	مرشح ¼ بوصة مع مدخل/مخرج ¼ بوصة