

FILTROS E REGULADORES DE FILTROS

Opte por filtros e reguladores de filtros reforçados com telas de aço inoxidável para o melhor desempenho

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- HFR-075 (regulador de filtro da Hunter)
 - O filtro e o regulador compactos e completos minimizam o espaço necessário na caixa de válvulas
 - O regulador Senninger oferece regulagem precisa para impedir alta pressão no sistema
 - Tela de aço inoxidável de 150 mesh (100 microns) para filtragem confiável por muitos anos
 - A vasta faixa de vazão atende à maioria das aplicações de gotejamento
- HY-075 (Filtro Y da Hunter)
 - Tela de aço inoxidável de 150 mesh (100 microns) para filtragem confiável por muitos anos
 - A vasta faixa de vazão atende à maioria das aplicações de gotejamento

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- HFR-075
 - Regulagem de pressão: 1,7 ou 2,8 bar; 170 ou 280 kPa
 - Vazão: 2 a 55 l/min
 - Pressão operacional: 1,4 a 8,0 bar; 140 a 800 kPa
 - Temperatura de funcionamento: até 66°C
- HY-075
 - Vazão: até 75 l/min
 - Pressão operacional: até 8,0 bar; 800 kPa
 - Temperatura de funcionamento: até 66°C
- Período de garantia: 2 anos



HFR-075-25

HFR-075-40

Altura: 18 cm
Largura: 7 cm
Profundidade: 16 cm
Entrada de 3/4" x saída de 3/4"



HY-075

Altura: 15 cm
Largura: 7 cm
Profundidade: 13 cm

FILTROS HUNTER

Modelo	Descrição
HFR-075-25	Regulador de filtro, entrada/saída de 3/4", 1,7 bar; 170 kPa
HFR-075-40	Regulador de filtro, entrada/saída de 3/4", 2,8 bar; 280 kPa
HY-075	Filtro de 3/4" com entrada/saída de 3/4"

PCZ-101 instalado em uma caixa multi-uso

