

FİLTRELER VE FİLTRE REGÜLATÖRLERİ

Maksimum performans için paslanmaz çelik elekli sağlam filtreler ve filtre regülatörleri seçin.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- HFR-075 (Hunter Filtrasyon ve Basınç Regülatörü)
 - Kompakt, hepsi bir arada filtre ve regülatör, gerekli alanı vana kutusunda en aza indirir.
 - Senninger basınç regülatörü, Sistemi yüksek basınçtan korumak için hassas bir düzenleme sağlar.
 - Yıllarca güvenilir filtreleme için 150 mesh (100 mikron) paslanmaz çelik elek
 - Geniş debi aralığı çoğu damlama uygulamasını kapsar
- HY-075 (Hunter Y-Filtresi)
 - Yıllarca güvenilir filtreleme için 150 mesh (100 mikron) paslanmaz çelik elek
 - Geniş debi aralığı çoğu damlama uygulamasını kapsar

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- HFR-075
 - Basınç regülasyonu: 1,7 veya 2,8 bar
 - Debi: 2 ila 55 l/dk
 - Çalışma basıncı: 1,4 ila 8,0 bar
 - Çalışma sıcaklığı: 66°C'ye kadar
- HY-075
 - Debi: 75 l/dk'ya kadar
 - Çalışma basıncı: 8,0 bar'a kadar
 - Çalışma sıcaklığı: 66°C'ye kadar
- Garanti süresi: 2 yıl



HFR-075-25

HFR-075-40

Yükseklik: 18 cm
Genişlik: 7 cm
Uzunluk: 16 cm
¾" giriş x ¾" çıkış



HY-075

Yükseklik: 15 cm
Genişlik: 7 cm
Uzunluk: 13 cm

HUNTER FİLTRELERİ

Model	Açıklama
HFR-075-25	Filtre regülatörü, ¾" giriş/çıkış, 1,7 bar
HFR-075-40	Filtre regülatörü, ¾" giriş/çıkış, 2,8 bar
HY-075	¾" filtre, ¾" girişli/çıkışlı

Çok Amaçlı Kutuda montajı yapılmış PCZ-101

