

G-84 ÉS G-85

Ezeknek a hatékony blokk rendszerű forgó fejeknek erős forgató mechanizmusuk van, ahogy a Hunter névtől azt már megszokhattunk.

FŐBB ELŐNYÖK

- G-84B = teljes kört öntöz egy elülső és egy hátsó fúvókával
- G-85B = teljes kört öntöz vagy állítható szögű 60° - 360°
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető aQuickCheck™ révén (G-85B)
- A 360°-ra állítás nagyon gyors QuickSet-360 (G-85B)
- Kétsugaras, szinkódolt fúvókák:
 - G-84B: 10 normál kilépési szögű (22,5°)
 - G-84B: 12 normál kilépési szögű (22,5°)
 - G-84B és G-85B: 9 alacsony kilépési szögű fúvóka (15°)
- Fúvóka választék:
 - G-84B: #15 - #53
 - G-85B: #10 - #53
- Különleges segéd fúvóka nyomásbeállítás (PressurePort™)
- Külön hátsó fúvókát lehet használni a kiegészítő öntözéshez (G-85B)
- Reteszelt rozsdamentes acél kiemelkedő rész
- Vízkenesű fogaskerék hajtómű
- Visszacsapó szelep 3 m szintkülönbségig
- Opcionális nagy fordulatszámú állórész

MŰKÖDÉSI ADATAI

- G-84B
 - Öntözési sugár: 14,9 - 29,6 m
 - Kijuttatott vízmennyiség: 3,23 -13,29 m³/óra; 53,8 - 221,4 l/perc
 - Működési nyomástartomány: 3,4 - 6,9 bar; 340-690 kPa
- G-85B
 - Öntözési sugár: 11,3 - 28,7 m
 - Kijuttatott vízmennyiség: 2,02 -13,54 m³/óra; 33,7 - 225,6 l/perc
 - Működési nyomástartomány: 3,4 - 6,9 bar; 340-690 kPa
- Az összes B sorozatú szórófej 10 bar nyomásra van méretezve



G-84B

Kiemelkedés: 9,5 cm
Teljes magasság: 24,5 cm
Karima átmérője: 13,7 cm
Belső menetes
csatlakozás: ACME 5/4"



G-85B

Kiemelkedés: 9,5 cm
Teljes magasság: 24,5 cm
Karima átmérője: 13,7 cm
Belső menetes
csatlakozás: ACME 5/4"

G-84B ÉS G-85B - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Lábszelep kialakítások	3	Fúvóka	4	Választható Kialakítások*
G84	Teljes kört öntöz	B	blokk szórófej visszacsapó szeleppel	15 - 53	Beépített G84 fúvóka* *SSU = #18, #25, vagy #48	S	SSU* *Normál raktárkészlet
G85	teljes kört öntöző vagy állítható szögű, (60° - 360°)	B	blokk szórófej visszacsapó szeleppel	10 - 53	Beépített G85 fúvóka** *SSU = #18, #25, vagy #48	S	SSU* *Normál raktárkészlet

Példa:

G84-B-25-S = G-80 teljes kört öntöző blokk turbinás szórófej, #25 fúvókával szerelve, normál raktárkészletből

G-84B FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYADATAI *

Fúvóka			Nyomás		Sugár	Vízhozam		Öntözési intenzitás	
Fúvóka			bar	kPa	m	m ³ /óra l/perc		■	▲
Szürkésbarna 803611	15 Fehér	● Szürke	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
		● Szürke	4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
		● Szürke	4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
		● Szürke	4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
		● Szürke	5,5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17,0
Szürkésbarna 803611	18 Narancs	● Szürke	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
		● Szürke	4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
		● Szürke	4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
		● Szürke	4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
		● Szürke	5,5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1
Szürkésbarna 803611	20 Barna	● Szürke	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
		● Szürke	4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
		● Szürke	4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
		● Szürke	4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
		● Szürke	5,5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6
Szürkésbarna 803611	23 Zöld	● Világoskék	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
		● Világoskék	4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
		● Világoskék	4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
		● Világoskék	4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
		● Világoskék	5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
Szürkésbarna 803611	25 Kék	● Világoskék	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
		● Világoskék	4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
		● Világoskék	5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
		● Világoskék	6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
		● Világoskék	6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
Szürkésbarna 803611	33 Szürke	● Világoskék	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
		● Világoskék	4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
		● Világoskék	5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
		● Világoskék	6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
		● Világoskék	6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
Szürkésbarna 803611	38 Piros	● Világoskék	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
		● Világoskék	4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
		● Világoskék	5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
		● Világoskék	6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
		● Világoskék	6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
Szürkésbarna 803611	43 Sötétbarna	● Kék	4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
		● Kék	5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
		● Kék	6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
		● Kék	6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
		● Kék	-	-	-	-	-	-	-
Sötétbarna 803610	48 Sötétzöld	● Sötétkék	4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
		● Sötétkék	5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
		● Sötétkék	6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
		● Sötétkék	6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
		● Sötétkék	-	-	-	-	-	-	-
Sötétbarna 803610	53 Sötétkék	● Sötétkék	4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
		● Sötétkék	5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
		● Sötétkék	6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
		● Sötétkék	6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6
		● Sötétkék	-	-	-	-	-	-	-

G-84B FÚVÓKÁK



G-85B FÚVÓKÁK



ALACSONY SZÖGŰ FÚVÓKÁK**



**Az alacsony szögű fúvókák 15%-al csökkentik a szórástávolságot.

G-85B FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYADATAI

Fúvóka			Nyomás		Sugár	Vízhozam		Öntözési intenzitás		
Fúvóka			bar	kPa	m	m ³ /óra l/perc		■	▲	
Narancs 803603	10 Világoszöld	● S.zöld	3,4	344	11,3	2,02	33,7	15,9	18,4	
		● S.zöld	4,1	413	11,9	2,23	37,1	15,8	18,2	
		● S.zöld	4,5	450	12,5	2,32	38,6	14,8	17,1	
		● S.zöld	-	-	-	-	-	-	-	-
		● S.zöld	-	-	-	-	-	-	-	-
Narancs 803603	13 Világoskék	● Fehér	3,4	344	14,3	2,59	43,2	12,6	14,6	
		● Fehér	4,1	413	14,6	2,79	46,6	13,1	15,1	
		● Fehér	4,5	450	14,9	2,93	48,8	13,1	15,2	
		● Fehér	-	-	-	-	-	-	-	-
		● Fehér	-	-	-	-	-	-	-	-
Narancs 803603	15 Fehér	● Fehér	3,4	344	15,9	2,93	48,8	11,7	13,5	
		● Fehér	4,1	413	15,9	3,29	54,9	13,1	15,1	
		● Fehér	4,5	450	16,2	3,38	56,4	13,0	15,0	
		● Fehér	4,8	482	16,2	3,52	58,7	13,5	15,6	
		● Fehér	5,5	551	16,5	3,75	62,5	13,8	16,0	
Narancs 803603	18 Narancs	● Világoszöld	3,4	344	17,4	3,77	62,8	12,5	14,4	
		● Világoszöld	4,1	413	17,7	4,04	67,4	12,9	14,9	
		● Világoszöld	4,5	450	18,0	4,23	70,4	13,1	15,1	
		● Világoszöld	4,8	482	18,3	4,41	73,4	13,2	15,2	
		● Világoszöld	5,5	551	18,6	4,66	77,6	13,5	15,6	
Narancs 803603	20 Szürkésbarna	● Világoszöld	3,4	344	18,0	4,07	67,8	12,6	14,5	
		● Világoszöld	4,1	413	18,6	4,43	73,8	12,8	14,8	
		● Világoszöld	4,5	450	18,9	4,50	75,0	12,6	14,5	
		● Világoszöld	4,8	482	19,2	4,68	78,0	12,7	14,7	
		● Világoszöld	5,5	551	19,5	5,02	83,7	13,2	15,2	
Narancs 803603	23 Zöld	● Világoszöld	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5	
		● Világoszöld	4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3	
		● Világoszöld	4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0	
		● Világoszöld	4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2	
		● Világoszöld	5,5	551	21,0	5,88	98,0	13,3	15,4	
Piros 803602	25 Kék	● Zöld	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8	
		● Zöld	4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0	
		● Zöld	5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7	
		● Zöld	6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2	
		● Zöld	6,9	689	22,9	8,04	134,0	15,4	17,8	
Piros 803602	33 Szürke	● Zöld	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7	
		● Zöld	4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7	
		● Zöld	5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0	
		● Zöld	6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0	
		● Zöld	6,9	689	24,1	8,61	143,5	14,8	17,1	
Piros 803602	38 Piros	● Zöld	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1	
		● Zöld	4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8	
		● Zöld	5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2	
		● Zöld	6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3	
		● Zöld	6,9	689	25,6	9,88	164,7	15,1	17,4	
Piros 803602	43 Sötétbarna	● Zöld	4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7	
		● Zöld	5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8	
		● Zöld	6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6	
		● Zöld	6,9	689	27,1	11,06	184,3	15,0	17,4	
		● Zöld	-	-	-	-	-	-	-	-
Sötétpiros 803601	48 Sötétzöld	● Sötétzöld	4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0	
		● Sötétzöld	5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9	
		● Sötétzöld	6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4	
		● Sötétzöld	6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6	
		● Sötétzöld	-	-	-	-	-	-	-	-
Sötétpiros 803601	53 Sötétkék	● Sötétzöld	4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9	
		● Sötétzöld	5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9	
		● Sötétzöld	6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8	
		● Sötétzöld	6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0	
		● Sötétzöld	-	-	-	-	-	-	-	-

● = Fúvóka dugó (cikkszám: 315300) beépítve a szórófej ház hátsó oldalába.

* Megfelel az ASAE szabványainak. Az öntözési intenzitást 360° öntözési szögre számítottuk. Minden háromszög elrendezés egyenlő oldalú.