

# GIUNTI SNODATI

Grazie ai gomiti su entrambe le estremità, i giunti snodati SJ sono progettati per posizionare facilmente gli irrigatori alla giusta posizione ed altezza in qualsiasi condizione.

## VANTAGGI PRINCIPALI














- Resistenza, longevità e resistenza agli agenti esterni
  - Prefabbricato in PVC con guarnizioni O-ring
- Configurazioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di installazione
  - Disponibile in tutte le più diffuse configurazioni di ingresso e uscita
  - Lunghezza del giunto disponibile da 20, 30 o 46 cm
  - Design con snodo singolo o triplo

## GIUNTI SNODATI

- HSJ-0 = modello da 19 mm (3/4")
- HSJ-1 = modello da 25 mm (1")
- HSJ-2 = modello da 30 mm (1 1/4")
- HSJ-3 = modello da 40 mm (1 1/2")



## GIUNTO SNODATO - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	Modello	2	Tipo in ingresso (da raccordo tubo)	3	Tipo in uscita (a ingresso irrigatore)	4	Tipo di uscita	5	Lunghezza disteso
	<p><b>HSJ-0</b> = giunto snodato per applicazioni commerciali da 19 mm (3/4")</p> <p><b>HSJ-1</b> = giunto snodato da 25 mm (1") per impieghi gravosi</p> <p><b>HSJ-2</b> = giunto snodato da 30 mm (1 1/4") per impieghi gravosi</p> <p><b>HSJ-3</b> = giunto snodato da 40 mm (1 1/2") per impieghi gravosi</p>		<p><b>3</b> = maschio NPT</p> 		<p><b>2</b> = maschio NPT</p> 		<p><b>2</b> = Uscita con snodo singolo</p> 		<p><b>8</b> = lunghezza giunto 20 cm*</p> 
			<p><b>4</b> = maschio Acme*</p> 		<p><b>5</b> = maschio BSP (non disponibile per HSJ-0)</p> 		<p><b>4</b> = uscita con snodo triplo</p> 		<p><b>12</b> = lunghezza giunto 30 cm</p> 
			<p><b>6</b> = maschio BSP**</p> 		<p><b>6</b> = maggiorazione a 40 mm (1 1/2") maschio BSP*</p>				<p><b>18</b> = lunghezza giunto 46 cm**</p> 
			<p><b>7</b> = perno, lunghezza 10 cm**</p> 		<p><b>8</b> = maggiorazione a 40 mm (1 1/2") maschio Acme*</p>				
			<p><b>M</b> = collegamento ad H Acme principale ***</p> <p><b>P</b> = Main Acme V-connection</p>		<p><b>0</b> = maschio Acme</p> 				<p>* Solo per HSJ-0</p> <p>** Non disponibile per HSJ-0</p>
			<p>* Non disponibile per HSJ-0 o HSJ-3. Usare un ingresso "M" per HSJ-3.</p> <p>** Non disponibile per HSJ-0.</p> <p>*** La connessione orizzontale riduce le dimensioni del giunto snodato da 40 mm (1 1/2") Acme</p>		<p><b>A</b> = maggiorazione/riduzione a 30 mm maschio Acme**</p> 				<p>* Non disponibile per HSJ-0 o HSJ-3</p> <p>** Non disponibile per HSJ-0 e HSJ-2</p>

### Esempio:

HSJ-1-3-2-2-12 = giunto snodato per impieghi gravosi HSJ da 25 mm (1"), ingresso NPT da 25 mm (1"), uscita con snodo singolo NPT maschio da 25 mm (1"), lunghezza giunto di 30 cm.