

# HDL-CV

Növelje a csepegtetőrendszer hatékonyságát nyomáskompenzálóval, az átfolyást jelző csíkokkal és 1,8 méteres visszafolyás gátlóval.

## FŐBB ELŐNYÖK

- A nyomáskompenzált csepegtető testeknek köszönhetően egyenletes vízeloszlás jön létre
- A szivárgásmentes visszacsapó szelep (CV-ND) megelőzi a mély pontokon a tölcsák kialakulását, valamint a csepegtető elemek egy időben nyitnak/zárnak, ezzel egyenletesebben öntöz
- Visszacsapó szelepek megakadályozzák a víz kifolyását akár 1,8 m szintkülönbséggel
- Anti-szifon akadályozza meg, hogy a rendszer leállításakor a csepegtető testekbe szennyeződés kerüljön
- Színjelölt csíkok a vízhozam könnyebb beazonosíthatósága érdekében
- Az UV stabilitás megnöveli a termékek élettartamát
- A feszesen bevont tekercek sértetlenek maradnak, ezzel a telepítés egyszerűvé és gyorsá válik
- Kiválóan eltömődés álló a szabadalmaztatott csepegtető testek, többszörös bemeneti szűrővel, széles turbulens labirintussal és teljes méretű kimenettel

## TERMÉKLEÍRÁS

- Kapható vízhozam: 1,5, 2,1 és 3,4 l/óra
- Csepegtető testek távolságai lehetnek: 30, 45 vagy 60 cm
- Csövek méretei: 16,76 mm x 14,22 mm (külső x belső átmérő)
- Csepegtető test nélküli változat is kapható (HDL-BLNK)

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- Ajánlott nyomástartomány: 1,0 - 4,2 bar; 100-420 kPa
- Ajánlott vízsűrűs minimum 120 mesh (125 µm)
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év (további 2 év környezeti hatás okozta szakadásra)

### HDL-CV - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Modell                                  | 2 | Osztástávolság     | 3 | Hossz              | 4 | Választható kialakítások                          |
|---|---|---|--------------------|---|--------------------|---|---|
|   | <b>HDL-04</b> = 1,5 l/óra vízkijuttatás |   | <b>12"</b> = 30 cm |   | <b>100</b> = 30 m* |   | <b>CV</b> =Nyomáskompenzált visszacsapó szeleppel |
|   | <b>HDL-06</b> = 2,1 l/óra vízkijuttatás |   | <b>18"</b> = 45 cm |   | <b>250</b> = 75 m  |   |   |
|   | <b>HDL-9</b> = 3,4 l/óra vízkijuttatás  |   | <b>24"</b> = 60 cm |   | <b>500</b> = 150 m |   |   |
|   |   |   |                    |   | <b>1K</b> = 300 m  |   |   |

#### Példa:

**HDL-06-12-250-CV** = 2,1 l/órás, 30 cm-es osztással, 75 m-es tekercs, visszacsapó szeleppel  
Megjegyzés: 30 m-es tekercek kizárólag következő HDL típusoknál kaphatóak: HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV

### HDL-BLNK - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

| 1 | Modell                              | 2 | Hossz   | 3 | Választható kialakítások                        |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
|   | <b>HDL-BLNK</b> = Kibocsáltó nélkül |   | <b>100</b> = 30 m<br><b>250</b> = 75 m<br><b>500</b> = 150 m<br><b>1K</b> = 300 m |   | <b>(üres)</b> = Barna<br><b>R</b> = lila csíkok |

#### Példák:

**HDL-BLNK-250** = csepegtető test nélküli, 150 m-es tekercs lila csíkokkal  
**HDL-BLNK-500-R** = Csepegtető test nélküli, 75 m-es tekercs

## LEFEKTETHETŐ LEGHOSSZABB SZAKASZ

| HDL-CV - 1,5 l/óra |                                  |     |     | HDL-CV - 2,1 l/óra |                                  |     |     | HDL-CV - 3,4 l/óra |                                  |     |     |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|--------------------|----------------------------------|-----|-----|--------------------|----------------------------------|-----|-----|
| Nyomás (bar; kPa)  | Csepegtető testek távolsága (cm) |     |     | Nyomás (bar; kPa)  | Csepegtető testek távolsága (cm) |     |     | Nyomás (bar; kPa)  | Csepegtető testek távolsága (cm) |     |     |
| 1,0; 100           | 30-féle                          | 45  | 60  | 1,0; 100           | 30                               | 45  | 60  | 1,0; 100           | 30                               | 45  | 60  |
| 2,0; 200           | 62                               | 88  | 112 | 2,0; 200           | 52                               | 73  | 93  | 2,0; 200           | 36                               | 50  | 64  |
| 3,0; 300           | 116                              | 163 | 207 | 3,0; 300           | 96                               | 134 | 171 | 3,0; 300           | 66                               | 94  | 119 |
| 4,0; 400           | 142                              | 200 | 255 | 4,0; 400           | 117                              | 166 | 210 | 4,0; 400           | 81                               | 115 | 146 |
|                    | 161                              | 228 | 289 |                    | 134                              | 189 | 239 |                    | 92                               | 131 | 165 |



HDL-CV



A csőtekercs műanyag fóliába csomagolva



### HUNTER CSEPEGTETŐ CSŐ SZÍNKÓDOK

#### CSÍK SZÍNE

- fekete - 3,4 l/óra
- szürke - 2,1 l/óra
- cserszín - 1,5 l/óra

#### CSŐ SZÍNE

- HDL-PC - világosbarna nyomáskompenzált cső
- HDL-R világosbarna, lila csíkos, nyomáskompenzált, újrahajszosított vízzel működő cső