

# HDL-PC A HDL-R

Maximálne predĺženie životnosti systému kvapkového zavlažovania pomocou robustného materiálu a kompenzácie tlaku pre štandardné použitie aj použitie s úžitkovou vodou.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Emitory s kompenzáciou tlaku pre konzistentný prietok a rovnomerné pokrytie
- Zadrživacia výška 1,8 m zabraňuje odtečeniu systému
- Farebne označené pásy poskytujú jednoduchú identifikáciu prietoku
- Odolnosť voči UV žiareniu prispieva k predĺženiu životnosti
- Namotané cievky zabalené vo fólii zostávajú neporušené a urýchľujú inštaláciu
- Vynikajúca znášanlivosť so štrkom vďaka špeciálnej konštrukcii emitorov s viacerými vstupnými filtrami, širokým turbulentným labyrintom a výstupným zásobníkom plnej veľkosti
- Produkt určený na použitie s úžitkovou vodou (HDL-R) označený fialovými pásmi vás informuje, že použitá voda nie je pitná

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Dostupné prietoky: 2,1, 3,4 l/h
- Rozstupy emitorov: 30 cm, 45 cm, 60 cm
- Rozmery potrubí: 16,76 mm × 14,22 mm (vonkajší/vnútorný priemer)
- Dostupné bez emitora (HDL-BLNK)

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prevádzkový tlak: 1 až 4,2 bar; 100 až 420 kPa
- Minimálna filtrácia: 120 mesh (125 mikrónov)
- Záručná doba: 5 rokov (vrátane ďalších dvoch rokov na popraskanie spôsobené pôsobením okolitého prostredia)



HDL-PC



HDL-R (úžitková voda)

Voliteľná farba pre zdroje úžitkovej vody, dostupné len pre 17 mm.



## FAREBNÝ KÓD KVAPKOVÝCH ZÁVLAH HUNTER

### FARBA PÁSŮ

- 3,4 l/h - čierna
- 2,1 l/h GPH - šedá
- Úžitková voda - fialová

### FARBA HADÍC

- HDL-CV - tmavohnedé potrubie, kompenzácia tlaku so spätným ventilom

## HDL - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Rozstup	3	Dĺžka	4	Príslušenstvo
	HDL-06 = prietok 2,1 l/h	12 = 30 cm	250 = 75 m	PC = Kompenzácia tlaku			
	HDL-09 = prietok 3,4 l/h	18 = 45 cm	500 = 150 m	R = Úžitková voda (dostupné len v modeloch 2,1 a 3,4 l/h)			
		24 = 60 cm	1K = 300 m				

### Príklad:

HDL-09-12-1K-PC = 3,4 l/h, rozstup emitorov 30 cm, 300 m cievka s emitorom PC  
 Poznámka: S cievkami s dĺžkou 30 m sú dostupné dva produkty HDL-PC: HDL-06-12-100-PC a HDL-09-12-100-PC

## MAXIMÁLNA DĹŽKA

HDL-PC/HDL-R - 1,5 l/h				HDL-PC/HDL-R - 2,1 l/h				HDL-PC/HDL-R - 3,4 l/h			
Tlak (bar; kPa)	Rozstup emitorov (cm)			Tlak (bar; kPa)	Rozstup emitorov (cm)			Tlak (bar; kPa)	Rozstup emitorov (cm)		
1,0; 100	30	45	60	1,0; 100	30	45	60	1,0; 100	30	45	60
2,0; 200	87	123	156	2,0; 200	72	101	129	2,0; 200	50	71	89
3,0; 300	125	177	224	3,0; 300	103	147	186	3,0; 300	72	101	128
4,0; 400	149	210	266	4,0; 400	123	174	220	4,0; 400	85	120	153
	167	235	299		137	194	247		96	134	171