

НРС

Это интеллектуальное и невероятно гибкое решение для управления поливом сочетает в себе модульный принцип популярного контроллера Pro-C™ с мощными возможностями программного обеспечения Hydrowise®.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество станций:
 - Подключение от 4 до 23 станций с помощью обычной проводки
 - Вариант на базе гибридного декодера EZ с поддержкой работы до 32 станций (до 28 станций в случае использования только двухпроводной линии)
- Стандартный функционал программирования предусматривает 6 независимых программ полива и 6 вариантов времени запуска на программу
- Расширенный функционал дает возможность запрограммировать отдельные станции и задавать до 6 вариантов времени запуска
- 1 вход для подключения любых датчиков Click или расходомера НС
- 1 выход насоса/главного клапана (P/MV) для управления пусковым реле насоса и главным клапаном
- Поддержка функции Wi-Fi для быстрого подключения к ПО Hydrowise
- Полноцветный сенсорный дисплей с диагональю 7 см для простого программирования с использованием панели управления
- Встроенный миллиамперметр для обнаружения неисправностей проводки и выдачи предупреждений

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Выход трансформатора (24 В перем. тока): 1 А
- Выход станции (24 В перем. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Совместимость только с Wi-Fi-маршрутизаторами, работающими на частоте 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n, ширина канала 20 МГц
- Поддерживаемые протоколы безопасности: только WPA или WPA2 Personal, TLS, SSL
- Сертификаты: IP44 (для наружной установки), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Гарантийный период: 2 года

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Доступный в качестве дополнительной опции беспроводной расходомер НС обеспечивает возможность контроля значений расхода по беспроводному каналу связи в системах с поддержкой Hydrowise

НРС	
Модель	Описание
НРС-400	4-станционная базовая модель: контроллер для внутреннего/наружного монтажа, ~120 В, с вилкой
НРС-401-E	4-станционная базовая модель: контроллер для внутреннего/наружного монтажа, ~230 В, с европейской вилкой
НРС-401-A	4-станционная базовая модель: контроллер для внутреннего/наружного монтажа, ~230 В, с австралийской вилкой
НРС - FP	Передняя панель Hydrowise для модернизации контроллеров Pro-C (модели, выпущенные, начиная с марта 2014 г.)

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ РС

Модель	Описание
PCM-300	Подключаемый модуль на 3 станции
PCM-900	Подключаемый модуль на 9 станций
PCM-1600	Подключаемый модуль на 16 станций
PC-DM	Модуль вывода декодера EZ

Протестируйте возможности ПО Hydrowise уже сегодня без необходимости использования оборудования на сайте hydrowise.com




НРС

(пластик, для внутреннего/наружного монтажа)
Высота: 22,9 см
Ширина: 25,4 см
Глубина: 11,4 см



Лицевая панель НРС


Совместим с:



Расходомер НС



Пульт дистанционного управления ROAM



Декодерная система EZ

Пульт дистанционного управления ROAM XL



Интеллектуальный водяной знак

Устройство получило репутацию заслуживающего доверия инструмента, который гарантирует значительную экономию воды.