

I-20

Atış mesafesi: 4,9 - 14,0 m
Debi: 0,07 - 3,23 m³/sa; 1,2 - 53,8 l/dk

I-20, FloStop kontrolü, çekvalfler ve çeşitli uygulamalarda onu mükemmel bir seçenek haline getiren verimli nozullar gibi gelişmiş özelliklerle donatılmıştır.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Patentli otomatik açılı hafızası özelliği, eğer vandallar tarafından değiştirilmiş bile olsa, taretini nereye çevrildiğine bakmaksızın orijinal açısına geri döndürür; 50° ile 360° arasında ayarlanabilir açı
- Aşınmayan dişli mekanizması, rotor hareket yönünün tersine çevrildiğinde bile rotoru hasarlardan korur.
- Peyzaj alanları arasında esneklik sağlamak ve stok adetini düşürmek için tek bir modelde kısmi ve tam daire
- Başlı ve yivli tespit vidası Hunter anahtar veya düz uçlu tornavida ile atış mesafesi ayarına izin verir
- FloStop™ nozulu değiştirmek veya tamirat için her bir bağımsız sprinklerin su akışını kapatır
- Düz üst yapıllı nozullar hızlı ve kolay yerleştirme sağlar
- Drenaj çekvalfli düşük başlık drenajını önler (3 metre yüksekliğe kadar)

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Nozul seçenekleri: 34
- Atış mesafesi: 4,9 - 14,0 m
- Debi: 0,07 - 3,23 m³/sa; 1,2 - 53,8 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 ila 4,5 bar
- Çalışma basıncı aralığı: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 10 mm/sa
- Nozul atış yörüngesi: standart = 25°, düşük açılı = 13°
- Nozul serileri: 1.5 - 8.0 mavi, 2.0 - 4.5 düşük açılı gri, 0.50 - 3.0 siyah, 6.0 - 13.0 yeşil, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Garanti süresi: 5 yıl

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

- Drenaj çekvalfli yok (NCV modelleri)
- Aritılmış Su Ayırt Etme Kapağı
- Mavi #1.5-4.0 nozullar



I-20 Aritılmış Su Ayırt Etme Kapağı

Tüm modellerde fabrikada montajlı bir opsiyon olarak bulunur

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- HSJ-0 prefabrike 3/4" PVC swing joint

I-20 (PLASTİK) - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Standart Özellikler	3 Özellik Seçenekleri	4 Nozul Seçenekleri
I-20-00 = Çalı	Ayarlanabilir açı, plastik yükseltici, çekvalf, 8 standart nozul ve 4 düşük açılı nozul	(boş) = Seçenek yok NCV = Çekvalfsiz (yalnızca 10 cm modellerde mevcuttur) R = Aritılmış su ayırt etme kapağı	Mavi 1,5-8,0 Gri düşük açılı Siyah kısa atış mesafeli Yeşil yüksek debili MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1.5 - 4.0 = Sadece 1.5- 4.0 nozulları fabrika montajlı seçilebilir

I-20 (PASLANMAZ ÇELİK) - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Standart Özellikler	3 Özellik Seçenekleri	4 Nozul Seçenekleri
I-20-04-SS = 10 cm pop-up I-20-06-SS = 15 cm pop-up	Ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik, çekvalf, 8 standart nozul ve 4 düşük açılı nozul	(boş) = Seçenek yok NCV = Çekvalfsiz (yalnızca 10 cm modellerde mevcuttur) R = Aritılmış su ayırt etme kapağı	Mavi 1,5-8,0 Gri düşük açılı Siyah kısa atış mesafeli Yeşil yüksek debili MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1.5 - 4.0 = Sadece 1.5- 4.0 nozulları fabrika montajlı seçilebilir

Örnekler:

I-20-04 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı

I-20-12-R-4.0 = 30 cm pop-up, ayarlanabilir açı, çekvalf, aritılmış su ayırt etme kapağı ve 4,0 nozulle

I-20-06-SS-R-3.0 = 15 cm pop-up, ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, aritılmış su kodu ve 3,0 nozul dahil



I-20-00

Toplam yükseklik: 20 cm
Çıkış çapı: 4,5 cm
Giriş çapı: 3/4"



I-20-04

Toplam yükseklik: 19 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 4,5 cm
Giriş çapı: 3/4"



I-20-06

Toplam yükseklik: 25 cm
Pop-up yüksekliği: 15 cm
Çıkış çapı: 4,5 cm
Giriş çapı: 3/4"



I-20-12

Toplam yükseklik: 43 cm
Pop-up yüksekliği: 30 cm
Çıkış çapı: 4,5 cm
Giriş çapı: 3/4"