

ICC2

Ez a rugalmas vezérlőrendszer a hagyományos vagy a kétvezetékes kimenetek bármilyen kombinációját képes működtetni, továbbá frissíthető a felhőalapú Centralus™ vezérlésre.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - Hagyományos:(műanyag házban), 8 -tól 38 kör -ig, (fémházzal és lábazzal) 8 -tól 54 kör -ig
 - Kétvezetékes EZDS-el akár 54 kör -ig (minden kivételben)
- 4 egymástól független öntözési program (programonként 8 indítási idő)
- Bármelyik 2 program egyidejűleg működtethető
- 1 érzékelő bemenet elérhető a Solar Sync™-hez vagy bármely mikrokapcsolós érzékelőhöz
- 1 szivattyú/mesterszelep kimenet a szivattyú indító reléhez és a mesterszelep aktiválásához
- Fejleszhető Centralus szoftverre a web alapú központi vezérlés kialakításához

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1,4 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,56 A
- Minősítések: Falra szerelve IP55 (kültéri), műanyag lábázat IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- WIFIKIT, LANKIT, vagy CELLKIT kommunikáció a felhőalapú Centralus vezérléshez
- Kompatibilis a Flow-Clik™ érzékelővel, amely katasztrófa esetén lezárja a rendszert rendkívül sok víz elfolyásakor **lásd a oldalt 157**
- Kompatibilis a Solar Sync érzékelővel; **lásd a oldalt 153**

ICC2	
Modell	Leírás
I2C-800-PL	8 körös vezérlő kültérre, műanyag házban
I2C-800-M	8 körös vezérlő kültérre, porszórással szürkére festett fém házban
I2C-800-SS	8 körös vezérlő kül- vagy beltérre, rozsdamentes acél házban
I2C-800-PP	8 körös vezérlő kül- vagy beltérre, műanyag lábázatban
ICC-FPUP2	ICC2 felújító készlet az eredeti ICC-hez
ICC-PED	Szürke lábázat a fémházas vezérlőhöz
ICC-PED-SS	Rozsdamentes acél lábázat a rozsdamentes acél házas vezérlőhöz
ICC-PWB	választható fém lábázat csatlakozó sorkapoccsal

ICC 2 BŐVÍTŐ MODULOK

Modell	Leírás
ICM-400	4 körös bővítő modul, továbbfejlesztett túlfeszültség elleni védelemmel
ICM-800	8 körös bővítő modul, továbbfejlesztett túlfeszültség elleni védelemmel
ICM-2200	22 körös bővítő modul (vezérlőnként maximum egy)
EZDS	A típusválaszték a 136. oldalon található

Tekintse meg a Centralus szoftvert még ma, itt: centralus.hunterindustries.com



Műanyag

30,5 cm magas
35 cm széles
12,7 cm mély

Fém

(szürkére festve vagy rozsdamentes acél)
40,6 cm magas
33 cm széles
12,7 cm mély




fém lábázat

(szürke vagy rozsdamentes acél)
Magasság: 91,4 cm
Szélesség: 29,2 cm
Mélység: 12,7 cm

műanyag lábázat

99 cm magas, 61 cm széles,
43 cm mély

Kompatibilis:



ROAM távvezérlő **EZ dekódertes rendszer**
oldal 140 oldal 136
ROAM XL távvezérlő
oldal 141



Smart WaterMark minősített
Elismerten víztakarékos eszköz Solar Sync -kel párosítva