

IH RISERS

Simplifican el riego punto a punto con resistentes IH Risers reforzados antivandalismo.

BENEFICIOS CLAVE

- Diseño duradero de grado militar y resistente al vandalismo
- Hechos con PVC flexible para una mayor durabilidad
- Las piezas café armonizan con el paisaje
- Compatibles con cualquier emisor FPT de 1/2"
- Ideales para pendientes
- El ensamblaje previo reduce la mano de obra hasta en un 50%
- Instalación subterránea o en superficie
- Disponibles en distintas longitudes para un ensamblaje sencillo
- Previamente ensamblados con adaptador MPT de 1/2" y el emisor especificado con check valve
- Disponibles como piezas para ensamblaje individual
- La válvula de retención retiene una columna de 12 pies

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal máximo: 7 GPM
- Presión máxima: 60 PSI
- Periodo de garantía: 2 años

PEGAMENTOS RECOMENDADOS PARA PVC FLEXIBLE

- IPS® Weld-On®:
 - Imprimador P-68™ (recomendado solo para conectores de PVC)
 - Imprimador P-70™ (se puede usar, pero se recomienda P-68)
 - Cemento Flex para PVC 795™
- Christy's®:
 - Purple Primer® o Primer Red Hot Clear® (solo conectores)
 - Cemento Flex PRO para tubería de PVC
 - Red Hot Blue Glue® (no es especializado para PVC flexible)



IH RISERS



SCREEN-CV

Screen de filtro con check valve de 12 pies.



IH-FIT-3850

Fitting MPT IH de 3/8" x 1/2"



IH-FIT-3850-R

Fitting MPT IH de 3/8" x 1/2" (agua reciclada)

IH Risers con Emitters – CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

1	Longitud del Riser	2	Caudal con Check Valve Screen	3	Opciones de conexión
	IH-06 = riser de 6"		05-CV = 0.5 GPH		(En blanco) = Café
	IH-12 = Riser de 12"		10-CV = 1.0 GPH		R = Agua reciclada (conector morado)
	IH-12 = Riser de 18"		20-CV = 2.0 GPH		
	IH-24 = Riser de 24"		40-CV = 4.0 GPH		
	IH-36 = Riser de 36"		60-CV = 6.0 GPH		

Ejemplo:

IH-12-10-CV = Riser de manguera de riego de 12" con emisor de 1.0 GPH y conectores café

LOS COMPONENTES DE IH RISER SE VENDEN POR SEPARADO

Modelo	Descripción
SCREEN-CV	Screen de filtro con check valve de 12 pies
IH-FIT-3850	Fitting MPT IH de 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Fitting MPT IH de 3/8" x 1/2"(agua reciclada)
IH-250	Manguera de riego de PVC flexible de 12" y 250 pies de largo
IPS-050-250	IPS de 250 pies y 1/2" de largo



IPS-050-250

PVC flexible para crear cabezales o vástagos personalizados



IH-250

IPS, Weld-On, P-68, P-70 y 795 son marcas comerciales registradas de IPS Corporation. Christy's, Purple Primer, Red Hot Clear Primer, and Red Hot Blue Glue son marcas comerciales registradas de T. Christy Enterprises.