

PISTONS IH

Arrosez des points précis plus facilement grâce aux robustes pistons IH anti-vandalisme.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conception de qualité militaire très robuste et anti-vandalisme
- Composés de PVC flexible pour plus de résistance
- Les composants marron se fondent dans l'espace vert
- Acceptent n'importe quel émetteur à filetage femelle 1/2"
- Idéaux pour les pentes
- Installation en surface ou souterraine
- Pré-assemblés avec des adaptateurs à filetage mâle 1/2" et le goutteur spécifié avec clapet
- Disponibles en tant que composants uniquement pour les assembler soi-même
- Clapet anti-vidange qui retient l'eau jusqu'à une hauteur de 3,6 m

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débit maximal : 26,5 l/min
- Pression maximale : 4,1 bar ; 410 kPa
- Période de garantie : 2 ans



PISTONS IH



PISTONS IH ASSEMBLÉS EN USINE

Piston, filtre et goutteur



SCREEN-CV

Filtre avec clapet anti-vidange 3,6 m



IH-FIT-3850,

IH-FIT-3850-R

Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2" (eaux usées)



IPS-050-250

PVC flexible afin de créer des collecteurs ou des pistons personnalisés



IH-250

Pistons IH avec goutteurs – GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3

1	2	3
Longueur du piston	Débit des goutteurs avec filtre de clapet anti-vidange	Options de raccord
IH-06 = Piston 15 cm	05-CV = 2 l/h	(vide) = Marron
IH-12 = Piston 30 cm	10-CV = 4 l/h	R = Eaux usées (raccord violet)
IH-18 = Piston 45 cm	20-CV = 8 l/h	
IH-24 = Piston 60 cm	40-CV = 15 l/h	
IH-36 = Piston 90 cm	60-CV = 23 l/h	

Exemple :

IH-12-10-CV = Piston à tuyau d'arrosage de 30 cm équipé d'un goutteur 4 l/h avec raccords marron. Les pistons IH préassemblés avec goutteurs sont fabriqués sur commande. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur et/ou du service client Hunter pour connaître les délais de livraison.

COMPOSANTS VENDUS SÉPARÉMENT

Modèle	Description
SCREEN-CV	Filtre avec clapet anti-vidange 2,7 m
IH-FIT-3850	Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2" (eaux usées)
IH-250	Tuyau d'arrosage de 75 m de long
IPS-050-250	Tuyau IPS 1/2" de 75 m de long