

VÝSUVNÍKY IH

Jednoduché bodové zavlažovanie s pevnými výsuvníkmi IH odolnými voči vandalom.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Pevná konštrukcia vojenskej triedy, odolná voči vandalom
- Vyrobené z flexibilného PVC na zvýšenie odolnosti
- Hnedé komponenty zapadnú do krajiny
- Kompatibilné s akýmikoľvek ½" FPT emitormi
- Ideálne riešenie pre svahy
- Inštalácia pod zem alebo na úroveň zeme
- Predbežne zmontované s ½" MPT adaptérom a určeným emitorom so spätným ventilom
- Dostupné ako komponenty pre vlastné zostavy
- Spätný ventil zvládne prevýšenie až 3,6 m

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Maximálny prietok: 26,5 l/min
- Maximálny tlak: 4,1 bar; 410 kPa
- Záručná doba: 2 roky



VÝSUVNÍKY IH



VÝSUVNÍKY IH ZLOŽENÉ OD VÝROBY
Výsuvník, filtračné sitko a emitor



SCREEN-CV
Filtračné sitko s 3,6 m spätným ventilom



IH-FIT-3850,
IH-FIT-3850-R
¾" x ½" MPT IH tvarovka (úžitková voda)



IPS-050-250
Flexibilné PVC na vytváranie zberačov alebo vlastných výsuvníkov



IH-250

Výsuvníky IH s emitormi - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1	Dĺžka výsuvníka	2	Prietok emitora pri spätnom ventilu so sitkom	3	Možnosti tvaroviek
	IH-06 = 15 cm výsuvník		05-CV = 2 l/h		(prázdne) = Hnedá R = Úžitková voda (fialová tvarovka)
	IH-12 = 30 cm výsuvník		10-CV = 4 l/h		
	IH-18 = 45 cm výsuvník		20-CV = 8 l/h		
	IH-24 = 60 cm výsuvník		40-CV = 15 l/h		
	IH-36 = 90 cm výsuvník		60-CV = 23 l/h		

Príklad:

IH-12-10-CV = 30 cm výsuvník na zavlažovaciu hadicu s emitorom 4 l/h a hnedými tvarovkami Vopred zostavené výsuvníky IH s emitormi sú pripravené na objednávku. Informácie o dodacích lehotách získate od svojho distribútora a/alebo zákazníckeho servisu spoločnosti Hunter.

KOMPONENTY VÝSUVNÍKA IH SA PREDÁVAJÚ SAMOSTATNE

Model	Popis
SCREEN-CV	Filtračné sitko s 2,7 m spätným ventilom
IH-FIT-3850	¾" x ½" MPT IH tvarovka
IH-FIT-3850-R	¾" x ½" MPT IH tvarovka (úžitková voda)
IH-250	Dĺžka zavlažovacej hadice 75 m
IPS-050-250	75 m dĺžka ½" IPS