

TVAROVKY LOC

Tvarovky LOC sú kompatibilné s akýmkoľvek potrubím s menovitým rozmerom ½" a kvapkovou závlahou. Umožňujú rýchlejšiu inštaláciu a jednoduchšie opravy.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Polypropylén so sklenenými vláknami pre vyššiu odolnosť
- Pripojenie pomocou závitů zaisťuje bezpečné spojenie a zároveň umožňuje flexibilitu pri servise a zmenách systému

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Použitie s PLD, HDL alebo inou 16 - 18 mm kvapkovou závlahou
- Inštalácia pomocou priechodky PLD-IAC/PLD-IAE a 17,5 mm vŕtacej korunky

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prevádzkový tlak: až 10 bar; 1000 kPa
- Záručná doba: 2 roky



PLD-LOC 075
¾" vonkajší závit
potrubia × LOC



PLD-LOC 050
½" vonkajší závit
potrubia × LOC



PLD-LOC CAP
Koncovka × LOC



PLD-LOC ELB
Uzamykateľné
koleno



PLD-LOC CPL
Uzamykateľná
spojka



PLD-LOC FHS
¾" vnútorný
adaptér na hadicu
× LOC



PLD-LOC TEE
Uzamykateľné T

17 MM NÁSTRČKOVÉ TVAROVKY

Vďaka acetálovej konštrukcii sú vinylové a PE potrubia ideálnou a lacnou voľbou pri inštalácii kvapkovej závlahy.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Acetálový materiál poskytuje bezpečné upevnenie
- Dve nástrčky eliminujú potrebu svoriek

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Použitie s HDL alebo inou 17 mm kvapkovou závlahou
- Inštalácia pomocou priechodky PLD-IAC/PLD-IAE a 17,5 mm vŕtacej korunky

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prevádzkový tlak: až 7 bar; 700 kPa
- Záručná doba: 1 rok



PLD-050
½" MPT × 17
mm nástrčková
koncovka



PLD-ELB
17 mm nástrčkové
koleno



PLD-075
¾" MPT × 17 mm
nástrčková
koncovka



PLD-CPL
17 mm nástrčková
spojka



PLD-CAP
17 mm nástrčková
koncovka × ½"
MPT s krytkou



PLD-075-TB-TEE
17 mm nástrčkové T
× ¾" závit



PLD-BV
17 mm nástrčkový
uzatvárací ventil



PLD-TEE
17 mm nástrčkové T



PLD-075-TB-ELB
¾" FPT × 17 mm
nástrčkové koleno



PLD-050-TB-TEE
½" FPT × 17 mm
nástrčkové T



PLD-IAC
(s priechodkou)
Zásuvný adaptér ×
17 mm spojka



PLD-IAE
(s priechodkou)
Zásuvný adaptér ×
17 mm koleno



PLD-CRS
17 mm nástrčkové
križovanie