

PGP™ ULTRA

Sugár: **4,9 - 14 m**

Vízhozam: **0,07 - 3,23 m³/óra; 1,2 - 53,8 l/perc**

A PGP Ultra magasan tartja a léceket a turbinás szórófejek technológiáját illetően. A nagy teljesítményű PGP Ultrát több mint három évtizednyi kutatás, az ügyfelek visszajelzései és a laboratóriumi vizsgálatok alapján fejlesztették ki.

FŐBB ELŐNYÖK

- A szabadalmaztatott automatikus szögmemória révén a szórófej visszaáll az eredetileg beállított öntözési szögtartományba, ha erőszakkal elforgatták; állítható 50° - 360° -ig
- A meghajtás rongálásbiztos, nem sérül meg, ha a forgással ellentétes irányba tekerik el a fejet
- Egy házban az állítható és a körforgó szórófej, az öntözendő felülethez igazítható, így csökken az árukészlet
- A csavart akár egy normál csavarhúzóval, akár Hunter kulccsal könnyen és egyszerűen lehet ki- vagy becsavarni.
- A lapos tetejű fúvókákat egyszerűen és gyorsan lehet beilleszteni
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Fúvóka választék: 34
- Öntözési sugár 4,9 - 14 m
- Kijuttatott vízmennyiség: 0,07 - 3,23 m³/óra; 1,2 - 53,8 l/perc
- Ajánlott nyomástartomány: 1,7 - 4,5 bar (170-450 kPa)
- Működési nyomástartomány: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 10 mm/óra
- A vízszög kilépési szöge: normál fúvókák 25°, alacsony szögű 13°
- Fúvókakészlet: 1.5 - 8.0 kék, 2.0 - 4.5 alacsony szögű szürke, 0.50 - 3.0 fekete, 6.0 - 13.0 zöld, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

GYÁRTÁSBAN ELŐKÉSZÍTETT VÁLTOZATOK

- Visszacsapó szelep 3 m szintkülönbséggel
- Újrahasznosított víz jelölése
- Kék # 1.5-4.0 fúvókák

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Visszacsapó szelep (2,1 m szintkülönbséggel) kizárólag PGP-04 (cikkszám: 142300SP)
- HSJ-0 előregyártott 3/4"-os PVC csuklós fejbekötő



PGP-00

Teljes magassága: 19 cm
A látható felület átmérője: 4,5 cm
3/4"-os belső menetes csatlakozás



PGP-04

Teljes magasság: 19 cm
Kiemelkedés: 10 cm
A látható felület átmérője: 4,5 cm
3/4"-os belső menetes csatlakozás



PGP-06

Teljes magasság: 25 cm
15 cm kiemelkedésű
A látható felület átmérője: 4,5 cm
3/4"-os belső menetes csatlakozás



PGP-12

Teljes magasság: 43 cm
30 cm kiemelkedésű
A látható felület átmérője: 4,5 cm
3/4"-os belső menetes csatlakozás



Újra hasznosított vízzel működő PGP Ultra

Valamennyi típusnál kapható gyári kivitelben



PGP Ultra

Egyszerű forgásszög- és szórástávolság állítás

PGP-ULTRA - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Alapszolgáltatások	3	Külön rendelhető	4	FÚVÓKÁK SZÁMA
	PGP-00 = nem emelkedik ki, bokoröntöző PGP-04 = 10 cm kiemelkedésű PGP-06 = 15 cm kiemelkedésű PGP-12 30 cm kiemelkedésű		Állítható szórásszögű, műanyag forgórészsel, 8 normál és 4 alacsony szögű fúvókával		CV = visszacsapó szeleppel CV-R = Visszacsapó szelep és újrahasznosított vizet jelölő fedél		Kék 1.5-8.0 Szürke alacsony szögű Fekete rövid sugárú Zöld nagy vízhozamú MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1.5 - 4.0 = Fúvókák 1.5-4.0 lehetnek gyárilag beépítettek

Példák:

PGP-04 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű

PGP-04-2.5 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű 2.5-ös fúvókával

PGP-12-CV-R-4.0 = 30 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel, 4.0-ás fúvókával