

PRO-SPRAY™ PRS40

Na optimalizáciu výkonu trysiek MP Rotator reguluje Pro-Spray PRS40 tlak na 2,8 bar; 280 kPa.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Najodolnejšie teleso sprayového postrekovača v rámci odvetvia pre roky spoľahlivej prevádzky
- Regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa pre trysky MP Rotator
- Šedá krytka na jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
- Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materiálov odolných voči chemikáliám a chlóru
- Inovatívna konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom, dokonca aj po uvoľnení krytky
- Technológia FloGuard eliminuje plytvanie vodou v prípade chýbajúcej trysky

ĎALŠIE FUNKCIE

- Smerový zapustený koniec pre čistejšiu inštaláciu
- Zameniteľné komponenty na jednoduchší servis, doplnenie a inovácie
- Odolná pružina na dôkladné zasúvanie výsuvníka
- Možnosť použitia spätného ventilu zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaná rozsah tlakov: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa
- Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely (až do prevýšenia 4,3 m)
- Identifikácia úžitkovej vody
- Pre modely s výsuvníkom dostupná technológia FloGuard

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (obj. č. 437400SP)
 - Až do prevýšenia 3 m pre 7,5 cm model
 - Až do prevýšenia 4,3 m pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely
- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458562SP)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROS-RC-CAP-SP)
- Krytka na odstávku (obj.č. 213600SP)
- Tryska na odstávku (obj. č. 916400SP)



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS40

K modelom PRS40 sú priložené fialové kryty, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.



Technológia FloGuard

Eliminujte plytvanie vodou v prípade chýbajúcej trysky.



PROS-00-PRS40

Výška v zasunutej polohe: 11 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-03-PRS40

Výška v zasunutej polohe: 12,5 cm
Výška výsuvu: 7,5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-04-PRS40-CV

Výška v zasunutej polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-06-PRS40-CV

Výška v zasunutej polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"




PROS-12-PRS40-CV

Výška v zasunutej polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"

PRO-SPRAY PRS40 – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Dostupné varianty	3 Špeciálne možnosti
PROS-00-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, shrub adaptér PROS-03-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 7,5 cm výšuv PROS-04-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 10 cm výšuv PROS-06-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 15 cm výšuv PROS-12-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 30 cm výšuv	(prázdne) = Žiadna voľba CV = Spätný ventil nainštalovaný od výroby (len 10 cm, 15 cm, 30 cm modely)	(prázdne) = Žiadna voľba R = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody F = Technológia FloGuard F-R = Technológia FloGuard, krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody

MODELY PRO-SPRAY PRS40 (BOČNÉ PRIPOJENIE)**PROS-06-SI-PRS40** = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 15 cm výšuv s bočným pripojením**PROS-12-SI-PRS40** = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 30 cm výšuv s bočným pripojením**Príklady:****PROS-06-SI-PRS40** = 15 cm výšuv s bočným pripojením, regulácia na úroveň 2,8 bar; 280 kPa**PROS-06-PRS40-CV** = 15 cm výšuv, regulácia na úroveň 2,8 bar; 280 kPa, spätný ventil**PROS-12-PRS40-CV-F-R** = 30 cm výšuv, regulácia na úroveň 2,8 bar; 280 kPa, spätný ventil, technológia FloGuard s krytkou s upozornením na použitie úžitkovej vodyKompatibilita:**Trysky MP Rotator**