

BODOVÉ EMITORY

Zabezpečenie presného zavlažovania pre zmiešanú a riedku výsadbu so širokou škálou prietokov.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konzistentný a spoľahlivý prietok
- Farebné označenie podľa prietoku na jednoduchú identifikáciu v teréne
- Samopremývacia membrána
- Farby v tónoch zeme skvele ladia s okolitým prostredím
- Tri varianty prívodov: 6 mm nástrčka, závit 10 - 32, ½" FPT
- Vrúbkované okraje na jednoduché uchytenie
- Prepichovacia nástrčka
- Voliteľná difúzna krytka

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,4 až 3,5 bar; 140 až 350 kPa
- Minimálna filtrácia: 150 mesh; 100 mikróvov
- Záručná doba: 2 roky

½" VNÚTORNÝ ZÁVIT (HNEDÝ ZÁKLAD) SO SITKOM SPÄTNÉHO VENTILA

	Model	Typ pripojenia	Prietok (l/h)
● Modrá	HEB-05-CV	½" vnútorný závit	2,0
● Čierna	HEB-10-CV	½" vnútorný závit	4,0
● Červená	HEB-20-CV	½" vnútorný závit	8,0
● Žltohnedá	HEB-40-CV	½" vnútorný závit	15,0
● Oranžová	HEB-60-CV	½" vnútorný závit	23,0

TABUĽKA MODELOV EMITOROV

	Model	Typ pripojenia	Prietok (l/h)
● Modrá	HE-050-B	Prepichovacia nástrčka	2,0
● Čierna	HE-10-B	Prepichovacia nástrčka	4,0
● Červená	HE-20-B	Prepichovacia nástrčka	8,0
● Žltohnedá	HE-40-B	Prepichovacia nástrčka	15,0
● Oranžová	HE-60-B	Prepichovacia nástrčka	23,0
● Modrá	HE-050-T	10 - 32 závit	2,0
● Čierna	HE-10-T	10 - 32 závit	4,0
● Červená	HE-20-T	10 - 32 závit	8,0
● Žltohnedá	HE-40-T	10 - 32 závit	15,0
● Oranžová	HE-60-T	10 - 32 závit	23,0
● Modrá	HEB-05	½" vnútorný závit	2,0
● Čierna	HEB-10	½" vnútorný závit	4,0
● Červená	HEB-20	½" vnútorný závit	8,0
● Žltohnedá	HEB-40	½" vnútorný závit	15,0
● Oranžová	HEB-60	½" vnútorný závit	23,0



DIFÚZNA KRYTKA

(HE-DIFF)

Používa sa pre prietoky vyššie ako 8,0 l/h na rozptýlenie vody a zabránenie erózií



½" VNÚTORNÝ ZÁVIT

Hnedý základ ladí s výsuvníkmi IH a s okolitou krajinou



SCREEN-CV

Filtračné sitko s 3,6 m spätným ventilom

Voľby prívodov

① Prepichovacia nástrčka



② 10 - 32 závit



③ ½" vnútorný závit

