

CZUJNIKI PRO-HC

Ten wytrzymały, profesjonalny i ekonomiczny sterownik Wi-Fi nadaje się do zastosowań domowych oraz niewielkich zastosowań komercyjnych.

Wypróbuj oprogramowanie Hydrawise już dziś, korzystając ze strony hydravise.com.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji:
 - 6, 12 lub 24 (modele stałe)
- Standardowa opcja programowania obejmuje 6 niezależnych programów nawadniania i 6 czasów startu dla każdego programu
- Zaawansowana opcja programowania zapewnia programowanie sekcyjne z maksymalnie 6 dostępnymi czasami startu
- 2 wejścia czujników dostępne do użytku z czujnikami typu Klik i przepływomierzem HC
- 1 wyjście P/MV dla przekaźnika pompy i aktywacji zaworu głównego
- Obsługa łączności Wi-Fi umożliwia szybkie połączenie z oprogramowaniem Hydrawise™
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cm do łatwego programowania na panelu sterowania
- Wbudowany czujnik natężenia prądu, wykrywający awarie przewodów

DANE UŻYTKOWE

- Napięcie wejściowe transformatora: 120 V AC lub 230 V AC
- Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Zgodność z routerem Wi-Fi (tylko 2,4 GHz), 802,11 b/g/n, 20 MHz
- Obsługiwane protokoły bezpieczeństwa: WPA/WPA2 Personal (tylko), TLS, SSL
- Certyfikaty: IP44 (na zewnątrz), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Okres gwarancyjny: 2 lata

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Opcja bezprzewodowego przepływomierza HC umożliwia zdalne monitorowanie przepływu w systemach obsługujących technologię Hydrawise



Pro-HC

(do stosowania wewnątrz / na zewnątrz)
 Wysokość: 22,8 cm
 Szerokość: 25 cm
 Głębokość: 10 cm

STEROWNIKI HYDRAWISE


PRO-HC - TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3		
1 Model	2 Transformator	3 Opcje
PHC-6 = sterownik 6-sekcyjny	00 = 120 VAC	(puste) = brak opcji
PHC-12 = sterownik 12-sekcyjny	01 = 230 VAC	E = 230 VAC z przewodem z wtyczką na rynek europejski
PHC-24 = sterownik 24-sekcyjny		A = 230 VAC z przewodem z wtyczką na rynek australijski

Przykład:


PHC-2400 = 24 stacje, szafka z tworzywa sztucznego do montażu ściennego, 120 VAC z przewodem z wtyczką na rynek USA

PHC-1201-E = 12 stacji, szafka z tworzywa sztucznego do montażu ściennego, 230 VAC z przewodem z wtyczką europejską

Kompatybilny z:



Przepływomierz HC



Czujnik Soil-Clik™



Czujnik Rain-Clik™



Smart WaterMark

Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania wody