

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

Специальные аксессуары обеспечивают дополнительную гибкость при монтаже и обслуживании систем дождевателей.

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ SJ

Особенности

- Уникальные поворотные угловые фитинги на обоих концах гарантируют простое размещение изделий в любой конфигурации.
- Шарнирные соединения оснащаются герметичными разъемами, обеспечивающими их надежную работу в течение длительного периода времени. Таблицы значений потери

Модели

- SJ-506: резьбовое соединение 1/2", длина 15 см
- SJ-7506: резьбовые соединения 1/2" x 3/4", длина 15 см
- SJ-706: резьбовое соединение 3/4", длина 15 см
- SJ-512: резьбовое соединение 1/2", длина 30 см
- SJ-7512: резьбовые соединения 1/2" x 3/4", длина 30 см
- SJ-712: резьбовое соединение 3/4", длина 30 см

Эксплуатационные характеристики

- Номинальное давление 10 бар; 1000 кПа
- Гарантийный период: 2 года

КОЛЕНА HUNTER СО СПИРАЛЬНОЙ ТРУБНОЙ ВСТАВКОЙ

Особенности

- Усовершенствованная, более прочная конструкция увеличенного размера
- Совместимость с FlexSG и изделиями других марок, которые рассчитаны на применение шарнирных соединений нестандартной конструкции
- Конструкция со спиральной трубной вставкой, упрощающая установку
- Вставки из материала на основе полиацеталей

Модели

- HSBE-050: наружная резьба 1/2" x колено со спиральной трубной вставкой
- HSBE-075: наружная резьба 3/4" x колено со спиральной трубной вставкой

Эксплуатационные характеристики

- Рабочее давление: до 5,5 бар; 550 кПа
- Гарантийный период: 2 года

ТРУБЫ FlexSG

Особенности

- Устойчивая к излому конструкция
- Текстурированная поверхность для обеспечения надежной фиксации
- Линейный полиэтилен низкой плотности
- Соответствие стандартам ASTM D2104, D2239, D2737

Модели

- FLEXSG: моток длиной 30 м
- FLEXSG-18: отрезки длиной 45 см

Эксплуатационные характеристики

- Рабочее давление: до 5,5 бар; 550 кПа
- Гарантийный период: 2 года

ЗАПОРНАЯ КРЫШКА PRO-SPRAY

Особенности

- Используется для перекрытия разбрызгивателя Pro-Spray на период проведения обслуживания или в случае переоснащения системы с целью организации капельного полива
- Способствует поддержанию опрятного внешнего вида участка

Модели

- 213600SP

ЗАПОРНАЯ НАСАДКА

Особенности

- Простой способ перекрытия систем разбрызгивателей
- Не препятствует выдвигению головок, что обеспечивает хороший обзор
- Предназначена для использования с моделями Pro-Spray и PS Ultra

Модели

- 916400SP



Шарнирное соединение SJ

Отрезки длиной 15 или 30 см



Колена со спиральной трубной вставкой

HSBE-050, HSBE-075



Трубы FlexSG

Отрезки длиной 30 м и 45 см
Внутренний диаметр: 1,2 см



Запорная крышка Pro-Spray

Арт. № 213600SP



Запорная насадка

Арт. № 916400SP