

SWING JOINTLER

Her iki ucundaki döner dirseklerle, SJ Swing Jointler, sprinkleri herhangi bir konfigürasyonda uygun yüksekliğe ve konuma kolayca ayarlar.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR













- Güç, uzun ömür ve üstün kirlenme direnci
 - PVC tasarım, O-ring contası ile üretilmiştir.
- Her montajın gereksinimini karşılayacak konfigürasyonlar
 - Yaygın giriş ve çıkış yapılandırmalarında mevcuttur
 - 20 cm, 30 cm veya 46 cm kol uzunluklarından birini seçin
 - Tek yada Üçlü Dirsek çıkışlı dizayn

Swing Jointler

- HSJ-0 = Model ¾"
HSJ-1 = Model 1" (25 mm)
HSJ-2 = Model 1¼" (30 mm)
HSJ-3 = Model 1½" (40 mm)



SWING JOİNTLER - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model	2 Giriş Tipi (boru bağlantı parçasından)	3 Çıkış Tipi (sprinkler girişine)	4 Çıkış Stili	5 Kol Boyu
HSJ-0 = ¾" ticari swing joint HSJ-1 = 1" (25 mm) ağır şartlara dayanıklı swing joint HSJ-2 = 1¼" (30 mm) ağır şartlara dayanıklı swing joint HSJ-3 = 1½" (40 mm) ağır şartlara dayanıklı swing joint	3 = Erkek NPT  4 = Erkek Acme*  6 = Erkek BSP**  7 = Muflu, 10 cm uzunluğunda**  M = Ana Acme H-bağlantısı *** P = Ana Acme V-bağlantısı	0 = Erkek Acme  2 = Erkek NPT  5 = Erkek BSP (HSJ-0'da mevcut değil)  6 = Genişleme: 1½" (40 mm) erkek BSP* 8 = Genişleme: 1½" (40 mm) erkek Acme* A = 30 mm erkek genişleme/düşürme Acme**	2 = Tek En Yüksek  4 = Üçlü dirsek çıkışı 	8 = 20 cm uzatma kolu*  12 = 30 cm uzatma kolu  18 = 46 cm uzatma kolu** 

Örnek:

HSJ-1-3-2-2-12 = HSJ 1" (25 mm) ağır şart swing jointi, 1" (25 mm) NPT girişi, 1" (25 mm) erkek NPT tekli dirsek çıkışı, 30 cm kol uzunluğu