



- 01 Jó munkabírású:** Úgy van kialakítva, hogy az elemei tartósak legyenek, és évekig hibátlanul működjen.
- 02 Sokoldalú:** Számos konfigurációban alkalmazható, gyakorlatilag bármely rendszerrel működik.
- 03 Praktikus:** Kis átáramló vízmennyiséggel is működik a Hunter mikroöntöző termékekkel együtt használhatók.

PGV SZELEPEK

A professzionális minőségű szelepek teljesítménye kiváló bármely beállításnál

Ez a sokféle konfigurációban kapható, jó munkaképességű, nagy teherbírású szelep rendkívül tartós mind a lakossági, mind az egyszerűbb kereskedelmi terepek zord körülményei között. Kiseb tájrendezési alkalmazásokhoz kétféle 1"-os (25 mm-es) PGV kapható: egyenes szelep belső vagy külső menettel. Minden típus átfolyásszabályozással vagy anélkül kapható. Nagyobb tájrendezési alkalmazásokhoz a PGV 1½" és 2" (40 és 50 mm-es) egyenes szelep is kapható (átfolyásszabályozással). Minden modell robusztus, kiváló minőségű szekezetű és strapabíró membránú, amely megakadályozza a hirtelen nyomáslökés okozta meghibásodást.

PGV menetes fedelű szelepek

A szelep tetejének lecsavarásához elég egy egyszerű csuklómozdulat, és már az iparban a leggyorsabban hozzáfér a szelep belsejéhez karbantartáskor.



Accu Sync™ nyomásszabályozók

A megbízható és hatékony Accu Sync nyomásszabályozók használhatók minden Hunter szeleppel.



Tudjon meg többet. Látogasson el a hunterindustries.com weboldalra vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítési menedzserrel.

PGV SZELEPEK FUNKCIÓI ÉS TERMÉKJELLEMZŐI

Jellemzői

- Alkalmazás (PGV -100): Lakossági
- Alkalmazás (PGV-101, 151, 201): Lakossági / egyszerű kereskedelmi
- Méretek: 1" (25 mm); 1½" (40 mm); 2" (50 mm)
- Belső és külső kézi indító: könnyen és gyorsan lehet a szelepnél kézzel indítani az öntöző kört
- A membrán tömítése mindkét felén rögzítve van, a kiváló szivárgásmentességhez
- Opcionális: az egyenáramú impulzus behúzó mágnesselbe lehet építeni az elemes vezérlőkkel működő rendszerekbe (cikksz.: 458200)
- A fedél csavarjai kiesés ellen biztosítottak, a szelepeket probléma mentesen lehet karbantartani
- A kis átfolyó vízmennyiség lehetővé teszi, hogy a Hunter mikroöntözőkhöz használják.
- A 24 VAC behúzó mágnis magja kiesés ellen biztosított, a szelepeket problémamentesen lehet karbantartani (cikksz.: 606800).
- Környezeti hőmérséklet: akár 66°C
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

Működési adatai

- Átfolyó vízmennyiség:
 - PGV-100: 0,05 - 9 m³/óra, 0,7 - 150 l/perc
 - PGV-101: 0,05 - 9 m³/óra, 0,7 - 150 l/perc
 - PGV-151: 5 - 27 m³/óra, 75 - 450 l/perc
 - PGV-201: 5 - 34 m³/óra, 75 - 570 l/perc
- Ajánlott nyomástartomány: 1,5 - 10 bar; 150 - 1000 kPa

Behúzó mágnis műszaki adatai

- 24V váltóáramú szolenoid (behúzó mágnis):
 - 350 mA behúzóáram, 190 mA tartó áram, 60 Hz
 - 370 mA behúzóáram, 210 mA tartó áram, 50 Hz

PGV MÁGNESZELEPEK

Modell	Leírás
PGV-100G-B	1" (25 mm) műanyag egyenes szelep
PGV-101G-B	1"-os (25 mm) műanyag egyenes szelep átfolyásszabályozóval
PGV-100-MM-B	1" (25 mm) műanyag egyenes szelep átfolyásszabályzás nélkül, külső menetes x bordás
PGV-101-MM-B	1" (25 mm) műanyag egyenes szelep átfolyásszabályzással, külső menetes x bordás
PGV-100-JT-G-B	1" (25 mm) műanyag egyenes szelep, jar-top (menetes) fedél, átfolyásszabályzás nélkül
PGV-101-JT-G-B	1" (25 mm) műanyag egyenes szelep, jar-top (menetes) fedél, átfolyásszabályzással
PGV-100-JT-MM-B	1" (25 mm) műanyag egyenes szelep, jar-top (menetes) fedél, átfolyásszabályzás nélkül, külső menet x külső menet
PGV-101-JT-MM-B	1" (25 mm) műanyag egyenes szelep, jar-top (menetes) fedél, átfolyásszabályzással, külső menet x külső menet
PGV-151-B	1½" (40 mm) műanyag egyenes-/sarokszelep átfolyással szabályzással
PGV-201-B	2" (50 mm) műanyag egyenes-/sarokszelep átfolyás szabályzással

PGV NYOMÁSVESZTESÉGE (BAR)

Átfolyó vízmennyiség m ³ /óra	1" (25 mm) egyenes	1½" (40 mm) egyenes	6/4" (40 mm) sarok szelep	2" (50 mm) egyenes	2" (50 mm) sarok szelep
0,3	0,1				
1,0	0,1				
2,5	0,1				
3,5	0,2				
4,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
7,0	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
8,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1
9,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1
11,0		0,3	0,2	0,1	0,1
13,5		0,3	0,3	0,1	0,1
18,0		0,4	0,4	0,2	0,1
22,5		0,6	0,5	0,3	0,2
27,0		0,8	0,8	0,4	0,3
30,5				0,6	0,5
34,0				0,7	0,6



Weboldal hunterindustries.com | **Vevőszolgálat** +1-760-744-5240 | **Műszaki segítség** +1-760-591-7383

A vevőink legyenek egyre sikeresebbek, ez hajt bennünket. Minden munkánkat áthatja a fejlesztés és a tervezés iránti elkötelezettségünk. A küldetésünk, hogy a vevőinknek kivételes segítséget nyújtsunk és ezzel Önöket a jövőben is megőrizzük a Hunter-t használók családjában.