

STG-900

高品质、大射程系统专为人造草坪运动场地灌溉而打造。

主要优势

- 喷洒角度设置：40° 至 360°
- QuickCheck™ 快速检查角度结构
- 顶部调整喷洒角度
- 水润滑齿轮驱动
- 出厂预装带商标的橡胶盖
- 喷嘴仰角：22.5°

运行参数

- 射程：31.4 至 36.6 米
- 流量：16.9 至 20.9 立方米/小时；282 至 348 升/分钟
- 运行压力范围：6.9 至 8.3 bar；690 至 830 kPa
- 灌溉强度：大约 35 mm/hr
- 质保期：零部件 5 年

用户安装选项

- 橡胶顶盖套件 STG-900: P/N 473900SP



STG-900*

总高度：36 cm
弹出高度：8 厘米
直径：20 厘米
进口尺寸：1½" (40 毫米)
Acme

*适用于 ST173026B 保护箱

ST 喷头

型号	说明
STG-900-XX	8 厘米弹出高度，顶部维护，可调角度，塑料立管，和 Acme 进口螺纹，#73 或 #83 预安装喷嘴

STG-900

喷嘴	压力		射程 m	流量		灌溉强度 mm/h	
	bar	kPa		立方*/小时	升/分	■	▲
73 ●	7.0	0.700" 外径	31.4	16.9	282	34.3	39.6
	7.5	750	33.2	17.5	291	31.7	36.6
	橘色	8.0	800	35.1	18.1	301	29.4
83 ●	7.0	0.700" 外径	34.1	19.1	319	32.8	37.9
	7.5	750	35.4	20.0	333	32.0	37.0
	黄褐色	8.0	800	36.6	20.9	348	31.2

备注：

所有灌溉强度均为喷洒角度在 180° 时的计算结果。
360° 的灌溉强度需除以 2。

千秋架进口处需要满足最低 7.0 bar (700 kPa) 的动态压力。