

ST-1600-HS-B

Az egyedülálló ST-1600-HS-B műfüves sportpályák tisztítására, hűtésére, öntözésére és a játékra való előkészítésre készült.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Fúvókák száma: 6
- Az alaptípusnál a beépített fúvóka számjele: #20
- Fúvóka választék: #16-#26
- Fúvóka kilépési szöge: 22,5°
- Szigetelt, zsírkenesű hajtómű
- Az öntözési szöget jobb- és baloldali ütközővel lehet állítani
- Beállítható öntözési szög: 40° - 360°körforgó
- A kiemelkedő rész racsnis
- A forgás időtartama beállítható: 0-tól 65 másodpercig, (gyors forgású modellek, 180°-os 8 bar-nál; 800 kPa)
- Garanciális idő: 5 év az alkatrészekre

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Öntözési sugár: 32,5-50,3 m
- Kijuttatott vízmenység: 21,8 - 74,2 m³/óra; 364 - 1,237 l/perc
- Üzemi nyomástartomány: 4,0 - 8,0 bar; 400-800 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 60 mm/óra

ST-1600 FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYE*

Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar 1,7-3,8	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
16 ● Fekete	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18 ● Fekete	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20 ● Fekete	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22 ● Fekete	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24 ● Fekete	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26 ● Fekete	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8

*Minden öntözési sugarat átlagos fordulatszámmal számítottunk. A fordulatszám minimálisra lassításával az öntözési sugár 3+ méterrel növelhető.



ST-1600-HS-B (gyors forgású)

Teljes magasság: 57 cm
13 cm kiemelkedésű
Átmérő: 36 mm
Bemenet mérete: 2"-os (50 mm)
BSP belső menetes csatlakozás

* Ha szükséges a 241400SP cikkszámú adapterrel csatlakoztassa a 2"-os PVC csőhöz



ST1600/ ST1700 kiemelő szerszám

Cikkszám: 517600SP
A fogaskerekes hajtómű beépítéséhez és kiemeléséhez