

STG-900

Bu üstün kaliteli, uzun menzilli sistem, sentetik çim spor sahası sulaması için özel olarak tasarlanmıştır.

KILIT AVANTAJLAR

- Açı ayarı: 40° ila 360°
- QuickCheck™ açma mekanizması
- Üstten ark ayarı
- Su ile yağlanan dişli mekanizması
- Fabrikada monte edilen kauçuk logolu kapak
- Nozul atış yörüngesi: 22,5°

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Atış mesafesi: 31,4 m ila 36,6 m
- Debi: 16,9 ila 20,9 m³/sa; 282 ila 348 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 6,9 - 8,3 bar; 690 ila 830 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 35 mm/saat
- Garanti süresi: Bileşen parçaları için 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kauçuk kapak kiti STG-900: P/N 473900SP



STG-900*

Toplam yükseklik: 36 cm
Pop-up yüksekliği: 8 cm
Çap: 20 cm
Giriş çapı: 1½" (40 mm) Tep

* ST173026B Kasa ile kullanım için

ST ROTOR

Model	Açıklama
STG-900-XX	8 cm pop-up, üstten servis, ayarlanabilir açma, plastik yükseltici, ve Acme giriş dişleri, #73 veya #83 önceden montajı yapılmış nozul

STG-900 NOZUL PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	■	▲
73 ●	7.0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8.0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 ●	7.0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	Açık Kahverengi	8.0	800	36,6	20,9	348	31,2

Notlar:

Tüm yağmurlama hızları 180° çalıştırma için hesaplanmıştır.
360° sprinkler yağmurlama hızı için 2'ye bölün.

Minimum 7,0 bar gerektirir; swing joint girişine sağlanan 700 kPa dinamik basınç.