



- 01 Su Tasarrufu:** Toprak nemini ölçer ve gereksiz sulamayı engeller
- 02 Kolay:** Basit kurulum, basılabilir tuşlarla çalıştırma
- 03 Esnek:** Herhangi bir Hunter ya da bir çok diğer marka AC elektrikli kontrol üniteleri ile kullanılabilir

SOIL-CLIK™ Nem Sensörü

İstenen nem Seviyesine Ulaşıldığında Sulamayı Durdur

Soil-Clik ntoprak nemi algılamasını kolaylaştırır. Soil-Clik sondası kanıtlanmış teknolojiyi kullanarak kök bölgesindeki nemi ölçer. Sonda, toprağın istenen nem seviyesine ulaştığını algıladığında sulamayı durdurarak su israfını önler.

Soil-Clik iki bileşenden oluşur: Toprak içerisine yerleştirilen nem algılama sondası ve sonda ile kontrol ünitesi arasındaki iletişimi sağlayan elektronik modül. Sondanın yerleştirilmesi kolaydır - sadece bitki materyali için doğru kök derinliğine gömülür. Kontrol ünitesinden 300 metre uzağa yerleştirilebilir. Tuşlara basarak yapılan istenen nem seviyesi ayarları sayesinde güncel veriler hızlı bir şekilde güncellenir.

Modül AC elektriğe sahip kontrol ünitesine bağlanır ve bir çok üreticinin AC elektrikli kontrol üniteleri ile kullanılabilir. Soil-Clik, yeterli nem algılandığında sulamayı durdurmak üzere programlanabilir.

Hunter'ın 5 yıllık garanti süresinin altında Soil-Clik kendi başına veya Solar Sync® bileşeni olarak çevreye duyarlı çözümü ile efektif bir su tasarrufu sağlar.

SOIL-CLIK™ FEATURES & SPECIFICATIONS

Özellikle

- Toprak nem seviyesi ve anlık durumu
- İstenen nem seviyesine ulaşıldığında sulamayı durdurur
- Özel durumlar için tek tuşla atlatma ile toprak nemi baypas edilebilir
- Sunucu kontrol ünitesi tarafından sağlanan düşük voltajlı dış mekan kabin
- Basit kurulum sayesinde sonda kontrol ünitesinden 300 m kadar uzağa yerleştirilebilir
- Hunter sensör girişlerine ya da 24 VAX sulama sisteminin ortak kablosunu kesecek şekilde bağlanabilir
- X-Core®, Pro-C® ve I-Core® ve ACC Clik sensör girişleri ile kullanın
- Solar Sync® ile ideal ortaklık
- Garanti süresi: 5 yıl

Çalıştırma Şartnamesi

- Maks mesafe, kontrol modülünden kontrol ünitesine: 2 m
- Maks mesafe, kontrol modülünden sensör sondasına: 300 m
- Güç girişi: 24 VAC, 100mA maks
- Çıkış: Normalde kapalı kuru kontak kapanma
- Kasa: NEMA 3R, iç/dış mekan

Soil-Clik Sondasının Kurulumu



Bileşenler

SOIL-CLIK Modül

Yükseklik: 11.4 cm
Genişlik: 8.9 cm
Derinlik: 3.2 cm
Güç: 24 VAC, 100mA max
Kablo Uzunluğu: 80 cm



SOIL-CLIK Sonda

Çapı: 2.2 cm
Yükseklik: 8.3 cm
Sondaya kablo: 300 m max
1 mm² Direkt Gömülebilir Kablo
Kablo Uzunluğu: 80 cm



Websitesi hunterindustries.com | **Teknik Servis** TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.