

X-Core

Bu basit sulama kontrol ünitesi, isteğe bağlı yerinde akıllı ET sulama ayarları ve uzaktan kumanda ile çalışma imkanı sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı: 2, 4, 6, veya 8 (sabit modeller)
- Solar Sync™ aksesuarı yerel hava koşullarına göre su tasarrufu sağlar
- Dış mekan modellerinde dahili anahtar kilidi vandalizme karşı koruma sağlar
- Her biri 4 başlangıç zamanına ve 4 saate kadar çalışma süresine sahip 3 esnek program vardır
- QuickCheck™ hatalı saha kablolarında basit tanılama sağlar
- Programları Gizle ayarı basitleştirme için 1 program ve 1 başlangıç zamanı gösterir
- Kısa devre koruması kablolama hatalarını algılar ve sisteme zarar vermeden istasyonu atlar
- Easy Retrieve™ bellek tüm sulama programını yedekler
- Yavaş kapanan vanalar veya pompa şarjı için İstasyonlar Arası Gecikme
- Döngü ve İslatma, yükseklik değişiklikleri veya sıkı toprakları olan alanlarda su israfını ve akışını önler
- Çalışma sürelerini değiştirmeden daha hızlı program ayarları için mevsimsel ayarlama

Elektrik Özellikleri

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişleri: 1
- Onaylar: Plastik IP54 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://redesign.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/x-core>
052124

