

X2™, WAND ile birlikte

Bu çevrimiçi özellikli kontrol ünitesi hızlı program programlama ve gelişmiş su tasarrufu özellikleri sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı: 4, 6, 8 veya 14 (sabit modeller)
- Hydrowise® yazılımı tarafından otomatik olarak yönetilen Wi-Fi özellikli kontrol ünitesi
- Arkadan aydınlatmalı ekran, her ışıkta optimum görünürlük sağlar
- Her biri 4 başlangıç zamanına ve 6 saate kadar çalışma süresine sahip 3 esnek program
- QuickCheck™, hatalı saha kablolamasının kolayca algılanmasını sağlar
- Programları Gizle seçeneği, basitleştirme için 1 program ve 1 başlangıç zamanı gösterir
- Sezon dışında sulamayı 99 güne kadar askıya alın
- Kısa devre koruması, kablolama hatalarını algılar ve sisteme zarar vermeden istasyonu atlar
- Easy Retrieve® bellek, tüm sulama programını yedekler
- Yavaş kapanan vanalar veya pompa şarjı için İstasyonlar Arası Gecikme
- Döngü ve İslatma özelliği, yükseklik değişiklikleri veya dar topraklar olan alanlarda su israfını ve akışını önler
- Çalışma sürelerini değiştirmeden daha hızlı program ayarlamaları için mevsimsel ayarlama
- Basit Wi-Fi eklentisi, herhangi bir X2 Kontrol Cihazı ile uzaktan sulama yönetimi sağlar
- WAND Teknolojisi, kontrol ünitesi durumu ve hatalı kablolama uyarıları ile kolay çevrimiçi sulama yönetimi sağlar
- Standart programlama, her biri altı başlangıç zamanı ve 24 saatlik maksimum çalışma süreleri içeren üç bağımsız program sunar
- Hızlı Programlama Teknolojisi™, önceden programlanmış programları herhangi bir X2 Kontrol Cihazına saniyeler içinde göndermenizi sağlar, böylece işlerinizi daha hızlı halledersiniz
- Tahmine Dayalı Sulama™ Teknolojisi, maksimum su tasarrufu için hassas hava ayarlamaları sağlar
- Amazon Alexa™, Control4® ve HomeSeer ev otomasyon teknolojisi ile uyumluluk, sulama sisteminin sesli komutlarla basit ve merkezi kontrolünü sağlar
- Bluetooth Wi-Fi kurulumu veya WPS basmalı düğme bağlantısı, kablosuz ağa bağlanmayı kolaylaştırır



ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişleri: 1
- Onaylar (kontrol ünitesi): Plastik IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Onaylar (modül): Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, Bluetooth 5.0, UI, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl (kontrol ünitesi ve modül)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://redesign.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/x2tm-wand-ile-birlikte>

